

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/pompa-zatapialna-tsurumi-hs24s-p-103.html>



Pompa Zatapialna Tsurumi HS2.4S

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Producent	Tsurumi

Opis produktu

Pompa zatapialna HS2.4S

HS- to małe, mocne, zatapialne pompy odwodnieniowe wszechstronnego zastosowania.

Zalety:

- Doskonała trwałość, minimalna obsługa
- Brak wykładzin ścieralnych
- Wirnik z gumy uretanowej, korpus pompy z żeliwa sferoidalnego.
- Mocny korpus o dużym przekroju
- Odporny na ścieranie, zapewnia długotrwałą pracę.
- Po odkręceniu tylko trzech śrub, łatwy dostęp do wirnika.
- Nowy silnik
- Lekki aluminiowy korpus silnika zapewnia dobre jego chłodzenie.
- Spiralny korpus pompy o dużym przekroju umożliwia łatwy transport piasku i osadów.
- Silnik jest dobrze chłodzony i pompa może w sposób ciągły pracować na sucho.

Dane techniczne:	Model		HS2.4S
	Średnica wyl. mm		50
	Moc silnika kW		0,40
	Pobór prądu A		2,6
	Max. wysok. podnoszenia m		12,0
	Max. wydajność l/min		220
	Masa kg		11,3
	Max. wielk. zanieczyszczen. mm		7
	Max. głębokość zan. m		20
Średnica wylotu mm			50, 80
Ciecz pom powana	Typ cieczy		Woda opadowa, gruntowa, woda z piask
	Temperatury cieczy		0 - 40°C
Pompa	Część pompy	Wirnik	Półotwarty
		Uszczelnienie wału	podwójne mechaniczne
		Łożyska	kulkowe zamknięte
	Materiał	Wirnik	guma uretanowa

		Korpus	żeliwo sferoidalne
		Uszczelnienie wału	S i C w kąpeli olejowej
Silnik	Typ, ilość biegunów		suchy, indukcyjny, zatapialny, 2 biegu
	Izolacja		klasy E
	Ilość faz / napięcie		1 faza, 230V
	Zabezpieczenie silnika		wbudowany wyłącznik termicz.
	Olej		parafinowy
	Materiał	Korpus	stop aluminiowy
		Wał	stal nierdzewna EN-X6Cr13
		Kabel	guma, H07 RN-F
Króciec tłoczny			kołnierz gwintowany

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147