

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/walec-prowadzony-ammann-arw-65-hatz-supra-1d42-p-581.html>



Walec Prowadzony AMMANN ARW 65 Hatz Supra 1D42

Cechy	AR 65 (1D42D)
Producent	Ammann

Opis produktu

Walec AMMANN AR 65 (1D42D)

to uniwersalne urządzenie, które może znaleźć zastosowanie podczas robót ziemnych i prac na nawierzchni asfaltowej, ręcznie prowadzony.

Walec wyposażony jest w silnik Hatz 1 B40, z elektrostartem z możliwością ręcznego uruchomienia na korbę. Walec jest w pełni hydrauliczny. Napęd i wibracje działają hydraulicznie, urządzenie nie posiada żadnych mechanicznych, szybko zużywających się części co przekłada się na mniejszą potrzebę konserwacji. Hydraulika gwarantuje bezstopniową regulację prędkości i równe (bez szarpnięć) uruchamianie, hamowanie i zmianę kierunku ruchu. Nieobudowane po bokach fartuchy umożliwiają swobodną pracę na krawędziach ulic, przy krawężnikach, ścianach i innych przeszkodach. Dyszel z czujnikiem, hydrauliczne hamulce postojowe, zredukowana prędkość wstecz do 2,5 km/h.

Wymiary

Szerokość robocza 650 [mm]
Moc silnika 6,1 [kW]
Ciężar operacyjny 715 [kg]
Napęd wibratora: hydrostatyczny

Cechy szczególne:

- niska amplituda, idealna podczas pracy na nawierzchniach asfaltowych.
 - wysoka amplituda, umożliwiającą szybkie i skuteczne zagęszczanie podczas robót ziemnych.
- Dzięki możliwości łatwego przestawienia amplitudy, możliwe jest ustawienie dwóch rodzajów mocy:

Parametry

ARW 65 (1D42D)

Ciężar roboczy: 715 kg

Szerokość robocza: 650 mm

Prędkość jazdy do przodu: 4.0 km/h

Prędkość jazdy do tyłu: 2.5 km/h

Zdolność pokonywania wzniesień z wibracją: 25 %

Zdolność pokonywania wzniesień bez wibracji: 45 %

Napęd wibratora: hydrostatyczny

Częstotliwość: 55 Hz

Siła odśrodkowa: 13 / 18 kN

Amplituda: zależna od podłoża

Zbiornik wody: 60l

Silnik

Producent / model Hatz / 1D 42S

Paliwo: diesel

Moc nominalna: 6.1 kW

Zużycie paliwa: 1.7 l/h

Pojemność zbiornika paliwa: 5.0 l

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147