

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/agregat-pradotworczy-trojfazowy-fogo-fh-9540-tr-avr-p-1370.html>



Agregat Prądotwórczy Trójfazowy Fogo FH 9540 TR AVR

Cechy

FG-FH9540TR

Opis produktu

Agregat prądotwórczy Fogo FH 9540 posiada czterosuwowy silnik znanej, japońskiej marki **Honda** – producenta, który specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości, niezawodnych i oszczędnych silników spalinowych. Agregat objęty jest **trzyletnią gwarancją** producenta.

Agregat prądotwórczy firmy Fogo FH 9540 wyposażono w silnik **GX390** o mocy **7,4kW**.

W agregacie prądotwórczym **FH 9540** zastosowano prądnice asynchroniczne o stopniu ochrony **IP 54**, jest to stopień zabezpieczenia prądnicy przed niepożądanymi czynnikami: działaniem wody, wilgoci, pyłu oraz kurzu. Uzwojenia prądnicy nie są przewietrzane a ciepło oddawane jest przez zewnętrzne uźebrowanie prądnicy. Agregat prądotwórczy Fogo FH 9540 został wyposażony w alarm olejowy a także w 1 gniazdo 1~ 16 A IP67, gniazdo 3~ 16A IP 67 oraz gniazdo 3~ 32A IP67. W celu zabezpieczenia generatora został w nim zainstalowany system ochrony magneto-termicznej.

Model z AVR - w ofercie mamy również inne modele!

Specyfikacja techniczna FH 9540/TR/TRE/TRA:

- Napięcie 3 fazowe: **400 V 50 Hz**
- Moc maksymalna: **8,1 kVA / 6,5 kW**
- Moc znamionowa: **7,3 kVA / 5,8 kW**
 - Prąd znamionowy: **10,6A**
 - Napięcie 1 fazowe: **230V 50Hz**
- Moc maksymalna: **4,9 / 5,5 kW** (wersja TR/TRE/TRA)
- Moc znamionowa: **4,4 / 5 kW** (wersja TR/TRE/TRA)
 - Napięcie znamionowe: **230 V 50 Hz**
- Prąd znamionowy: **19,1 / 21,7 A** (wersja TR/TRE/TRA)
 - Moc akustyczna: Lwa **97 dB(A)**
 - Wymiary dł x szer x wys: **745 x 485 x 495 mm**
- Wymiary dł x szer x wys: **790 x 600 x 645 mm** (wersja TR/TRE/TRA)
 - Pojemność zbiornika: **6,2 / 45 l** (wersja TR/TRE/TRA)
 - Spalanie przy mocy: y **2,7 l/h**
 - Waga: **97/113/123/125 kg**

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147