

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/agregat-spawalnicy-endress-ese804-sdha-dces-p-184.html>



# Agregat Spawalnicy Endress ESE804 SDHA-DCES

|           |                |
|-----------|----------------|
| Cechy     | <b>141002</b>  |
| Producent | <b>Endress</b> |

## Opis produktu

### Agregat Spawalnicy Endress ESE804 SDHA-DCES

#### Dane techniczne:

Prądnica: synchroniczna  
Maks. moc: [LTPe] kVA/kW 6,6/5,3 ; 4,4/4,0  
Moc ciągła: [COP] kVA/kW 6,0/4,8 ; 4,0/3,6  
Napięcie znamionowe: 400 V 3~ / 230 V 1~  
Prąd znamionowy: 8,7 A 3~ / 7,4 A 1~  
Czynnik mocy: cos (phi) 0,8 / 0,9  
Częstot./rodzaj zabezpieczenia: 50 Hz/IP 23  
Min./maks. moc spawania: 40 - 220 A  
Moc prądu spawania przy 60%: 170 A  
Moc prądu spawania przy 30%: 220 A  
Napięcie biegu jałowego: (V) 73  
Min./maks. napięcie spawania: (V) 21,5/28,8  
Regulacja spawania: mechaniczna  
Typ silnika: B & S Vanguard  
Rodzaj budowy: 1-cylindr. 4-suw. górnozaw.  
Pojemność skokowa silnika: 391 cm<sup>3</sup>  
Maksymalna moc: 8,4 kW/11,5 PS  
Paliwo/pojemność zbiornika: (Litr) benzyna / 7,9  
Zużycie/czas eksploatacji: 2,0 l/3,5 h  
System rozruchu: rozrusznik nawrotny  
Ciężar: 79 kg  
Wymiary: 890 x 490 x 570 mm  
Poziom głośn. wg 2000/14/EG LWA nie odpowiada dyrektywie 2000/14/EG  
Poz. ciśn. akust. w odległ. 7m LPA nie odpowiada dyrektywie 2000/14/EG

Wyposażenie: 1 x CEE 230 V/16 A oraz 1 x CEE 400 V/16 A, czujnik poziomu oleju, zabezpieczenie termiczne uzwojenia, zabezpieczenie termiczne przed przeciążeniem

Urządzenie jest sprzedawane bez uchyty spawalnicy oraz masowego. Uchwyty są dostępne na naszej stronie internetowej.

**Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147**