

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/klimatyzator-przenosny-remko-rkl-491-p-1509.html>



Klimatyzator Przenośny Remko RKL 491

Cechy

1615490

Opis produktu

Klimatyzator przenośny RKL 491

RKL 491 to jeden z pierwszych klimatyzatorów przenośnych typu split, w którym zastosowano nowoczesną technologię inwerterową. Rezultatem jest wysoka wydajność chłodnicza, obniżony poziom hałasu i zużycia energii. Technologia inwerterowa pomaga zapewnić optymalny poziom komfortu poprzez zmniejszenie wahań temperatury powietrza prawie do minimum. Klimatyzator przenośny serii RKL typu split został wyposażony w skraplacz i parownik, które zostały konstrukcyjnie rozdzielone. Jednostkę wewnętrzną umieszcza się w mieszkaniu, zewnętrzną na balkonie lub tarasie. Wszystkie modele tej serii zostały wyposażone w uchwyty **umożliwiające zawieszenie jednostki zewnętrznej na elewacji budynku.**

Cechy produktu:

- technologia inwerterowa
- mocowane za pomocą szybkozłącz 3 metrowe przewody
 - programowalny 24 godzinny timer
 - funkcja "pływania" żaluzji
- płynnie sterowany kierunek wylotu powietrza
 - wymienny filtr powietrza
- praktyczny system elektronicznego sterowania z cyfrowym wyświetlaczem
 - uniwersalność zastosowania
 - kompaktowa konstrukcja
- pilot zdalnego sterowania na podczerwień
 - wbudowana pompka skroplin

Dane techniczne:

- wydajność chłodnicza: 4,3 kW
- klasa wydajności energetycznej: B
 - klasa efektywności SEER: 4,6
 - pobór mocy / roczny: 346 kWh
 - czynnik chłodniczy: R410A
- ilość czynnika / odpowiednik CO₂: 1,08 / 2,26 kg/t
 - pobór mocy: 1,31 kW
 - zalecana kubatura pomieszczenia: 120 m³
- zakres działania (temperatura) jednostki wewnętrznej: 16 - 30 °C
- zakres działania (temperatura) jednostki zewnętrznej: 21 - 43 °C
- przepływ powietrza w zależności od prędkości wentylatora: 380/520/600 m³/h
- maksymalny poziom hałasu jednostki wewnętrznej/zewnętrznej: 59/64 dB(A)
 - źródło zasilania: 230/50 V/Hz
- maksymalna długość przewodów chłodniczych: 3000 mm

-
- wymiary jednostki wewnętrznej: 695x470x335 mm (wys. x szer. x gł.)
 - wymiary jednostki zewnętrznej: 490x510x230 mm (wys. x szer. x gł.)
 - waga: 49 kg

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147