

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/klimatyzator-przenosny-remko-skm-260-eco-p-1504.html>



Klimatyzator Przenośny Remko SKM 260 Eco

Cechy

1601260

Opis produktu

Klimatyzator przenośny Remko SKM 260 Eco to maszyna z funkcją chłodzenia, wentylacji i osuszania. Urządzenie posiada wentylator zasysający i wentylator nadmuchowy z 3-stopniową regulacją mocy. Istnieje możliwość ustawienia temperatury pożądaney w zakresie od 16 do 32°C. Wbudowany 24-godzinny timer umożliwia ustawienie czasu włączenia lub wyłączenia klimatyzatora. Urządzenie ma niskie zużycie energii, jest łatwe w obsłudze i wymaga minimalnej konserwacji. Sterowanie klimatyzatorem odbywa się za pomocą panelu sterowania z wyświetlaczem wkomponowanym w przednią część obudowy i pilota, dla którego przewidziano specjalny uchwyt na obudowie urządzenia. Skropliny gromadzone są w wewnętrznym zbiorniku, podawane do skraplacza, odparowywane i odprowadzane przez rurę gorącego powietrza. Jeśli skropliny nie będą mogły być odprowadzone urządzenie zatrzyma pracę i poinformuje o tym fakcie użytkownika za pomocą kontrolki LED - należy wtedy opróżnić zbiornik. Klimatyzator Remko SKM 260 Eco to ekonomiczne rozwiązanie zarówno dla firmy, jak i domu. Nadaje się do pomieszczeń o maksymalnej kubaturze 80m³.

Zalety klimatyzatora przenośnego Remko SKM 260 Eco

- funkcja chłodzenia wentylacji i osuszania
 - kompaktowa konstrukcja
- przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R290
 - klasa energetyczna A
 - wysoka wydajność chłodzenia
- gotowy do użytku od razu po zakupie
 - dwa niezależne wentylatory
 - wydajne osuszanie powietrza
 - system elektronicznego sterowania
- cyfrowy wyświetlacz temperatury i czasu w obudowie
 - pilot zdalnego sterowania w zestawie
 - uchwyt na pilota w obudowie
 - 3 prędkości wentylatora
 - timer 24-godzinny
 - wymienny filtr powietrza
- kółka z rączkami do łatwego przemieszczania

Dane techniczne:

- marka: Remko
 - linia: SKM
 - model: 260Eco
- typ: kompaktowy
 - rodzaj: domowy
- sposób użytkowania: standardowy
- maksymalna obsługiwana powierzchnia:
 - pomieszczenie zimne : 45m²
 - pomieszczenie standardowe : 17m²
 - pomieszczenie ciepłe : 10m²

-
- pomieszczenie gorące : 7m²
 - moc chłodnicza: 2600 W
 - przepływ powietrza: 240 m³/h
 - pobór mocy (chłodzenie): 1000 W
 - wydajność osuszania: 2,5 l/h
 - tryb pracy: chłodzenie, niezal. osuszanie, wentylacja
 - sterowanie: panel sterowania, pilot, WiFi (opcjonalne)
 - funkcje: auto, timer
 - funkcja swing: brak
 - prędkości wentylatora: 3
 - poziom głośności: 65 dB(A)
 - ciśnienie akustyczne: 48 / 49 / 51 dB(A)
 - wylot zimnego powietrza: z góry
 - długość rury odprowadzającej gorące powietrze: 120 cm
 - średnica rury odprowadzającej gorące powietrze: 14 cm
 - czynnik chłodniczy: R290
 - ilość czynnika chłodniczego: 189 g
 - GWP czynnika chłodniczego: 3
 - maksymalna powierzchnia: ok. 32 m²
 - maksymalna kubatura: ok. 80 m³
 - odprowadzanie skroplin: do wewnętrznego zbiornika, przez rurę do odprowadzania gorącego powietrza
 - wyświetlacz: standardowy LCD
 - wyposażenie: kółka
 - elementy montażowe w zestawie: brak
 - klasa energetyczna (chłodzenie): A
 - efektywność EER: 2,6
 - zakres temperatur chłodzenia: 16 - 35°C
 - ustawienie temperatury chłodzenia: 16 - 32°C
 - stopień ochrony: IPX0
 - kolor: biały
 - wymiary:
 - szerokość: 41,9 cm
 - głębokość: 36,4 cm
 - wysokość: 72,1 cm
 - waga: 29,1 kg

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147