

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/klimatyzator-scienny-remko-kwt-240-dc-p-1510.html>



Klimatyzator Ścienny Remko KWT 240 DC

Cechy

1609240

Opis produktu

Klimatyzator ścienny Remko KWT 240 DC

W klimatyzatorze monoblokowym KWT zastosowano najnowocześniejszą technologię inwerterową, co pozwala na dużą oszczędność w zużyciu energii elektrycznej. Urządzenie nie posiada jednostki zewnętrznej, aby je zainstalować wystarczy dwa otwory w ścianie. Dzięki zintegrowanym funkcjom pompy ciepła i sterowania zimowego, urządzenie może chłodzić i ogrzewać pomieszczenie przy temperaturach zewnętrznych dochodzących do -15°C . Klimatyzator można zainstalować samodzielnie (KWT jest dostarczany z wszystkimi akcesoriami potrzebnymi do montażu).

Cechy produktu:

- Łatwa instalacja na ścianie
- Klimatyzator inwerterowy bez jednostki zewnętrznej
 - Od razu gotowy do działania
 - Kompaktowa konstrukcja
 - Programator 24 - godzinny
 - Pilot zdalnego sterowania
 - 3 prędkości wentylatora
 - Ruchomy wylot powietrza
- Sterowanie zimowe umożliwiające chłodzenie i ogrzewanie przy temperaturach zewnętrznych do -15°C
 - W zestawie z kanałami i kratkami ochronnymi o długości 450 mm
- Klimatyzator nie potrzebuje jednostki zewnętrznej zamontowanej na zewnątrz budynku, klimatyzator montuje się na ścianie zewnętrznej na której wisi a za urządzeniem wykonane są dwa odwierty o średnicy 45 cm i jednym otworem klimatyzator zasysa powietrze z zewnątrz a drugim wyrzuca gorące powietrze po schłodzeniu pomieszczenia na zewnątrz. Otwory na elewacji są zamaskowane ładnymi kratkami, które można pomalować w kolorze elewacji budynku. Klimatyzatory są często stosowane w zabytkowych kamienicach lub w obiektach gdzie nie ma możliwości zainstalowania klimatyzatora ściennego z urządzeniem zewnętrznym (sprężarka zewnętrzna wisząca na elewacji budynku)

Dane techniczne:

- Wydajność chłodnicza: 1,9 (1,1-2,93) kW
- Klasa efektywności energetycznej - chłodzenie: A
 - Klasa efektywności energetycznej SEER: 2,6
 - Wydajność grzewcza: 2,3 (0,9-3,05) kW
- Dodatkowa wydajność ogrzewania oporowego: 0,85 kW
 - Klasa efektywności energetycznej - grzanie: A
 - Klasa efektywności energetycznej COP: 3,2
 - Czynnik chłodniczy: R410A
- Ilość czynnika chłodniczego / ekwiwalent CO_2 : 0,85/1,77 kg/t
 - Pobór mocy ogrzewanie/chłodzenie: 0,71/0.72 kW

-
- Zalecany do pomieszczeń o kubaturze: 80 m³
 - Zakres regulacji temperatury/wilgotności: +10 to +32/35-65 °C / % wilgotn.
 - Zakres działania - chłodzenie: -15 to +45 °C
 - Zakres działania - ogrzewanie: -15 to +34 °C
 - Przepływ powietrza / prędkość wentylatora: 280/300/330 m³/h
 - Maksymalna głośność: 51 dB(A)
 - Źródło zasilania: 230/1~/50 V/Ph/Hz
 - Średnica kanału: 160 mm
 - Maksymalna długość kanału: 2 m
 - Średnica przyłącza wężyka skroplin: 16 mm
 - Wymiary wys./szer./głęb.: 735/839/280 mm
 - Waga: 35 kg

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147