Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:12


Link do produktu: https://www.marpolserwis.pl/minikoparka-kubota-kx037-4-p-1413.html



Minikoparka Kubota KX037-4

Opis produktu

KUBOTA KX037-4 – spełnia wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym maszynom. Duża siła kopania i przestronna kabina operatora zwiększają wydajność i komfort pracy. Łatwo osiąga wyższy poziom wydajności ze względu na największą energię kopania w swojej klasie wagowej.



DANE TECHNICZNE

Model			KX037-4
Masa maszyny	Kabina / daszek ochronny	kg	3620/3560
Masa robocza	Kabina / daszek ochronny	kg	3720/3660
Silnik	Model		D1703-M-DI-E4
	Typ		Wysokoprężny, 4-cyklowy, chłodzony cieczą
	Moc netto zgodnie z ISO 9249	KM / obr./min	24,2/2200
		kW / obr./min	17,8/2200
	Liczba cylindrów		3
	Średnica cylindra x skok tłoka	mm	87 × 92,4
	Pojemność skokowa	cm³	1647
Wymiary	Szerokość całkowita	mm	1250
	Wysokość całkowita (kabina / daszek ochronny)	mm	2470/2490
	Długość całkowita	mm	4900
	Prześwit	mm	395
	Rozmiar lemiesza (szerokość × wysokość)	mm	1290 × 340
	Szerokość gumowej gąsienicy	mm	300
	Minimalny promień obrotu z przodu	Brak wychylenia wysięgnika mm	2100
		Wychylenie wysięgnika (w lewo) mm	1730
	Kąt wychylenia wysięgnika (w lewo / w prawo)	stopnie	69/69
Układ hydrauliczny	P1, P2		Pompa o zmiennym wydatku
		Przepływ l/min	41,4
		Ciśnienie hydrauliczne MPa (kgf/cm²)	24,5 (250)
	P3		Pompa zębata
		Przepływ l/min	20,9
		Ciśnienie hydrauliczne MPa (kgf/cm²)	19,6 (200)
	Obwód pomocniczy 1y (2JX1)	Maks. przepływ l/min	41,4
		Maks. ciśnienie hydrauliczne MPa (kgf/cm²)	20,6 (210)
	Obwód pomocniczy 2y (2JX2)	Maks. przepływ l/min	20,9
		Maks. ciśnienie hydrauliczne MPa (kgf/cm²)	19,6 (200)
	Maks. siła kopania	Ramię kN (kgf)	17,1 (1742)
		Łyżka kN (kgf)	30,0 (3060)
	Zbiornik hydrauliczny (zbiornik/obwód)	l	44,6/61
Maks. prędkość jazdy (niska/wysoka)		km/h	2,0/4,6
Nacisk na podłoże (kabina / daszek ochronny)		MPa (kgf/cm²)	34,3 (0,35) / 33,4 (0,34)
Prędkość obrotu		obr./min	9,3
Pojemność zbiornika paliwa		l	42,1
Poziom hałasu	LpA	dB (A)	78
	LWA (2000/14/WE)	dB (A)	94
Organy robocze	Ręczny układ ramienia (ISO 2549-2:2001)	Kopanie m/s² (wartość skuteczna)	<2,5
		Poziomowanie m/s² (wartość skuteczna)	<2,5
		Jazda m/s² (wartość skuteczna)	<2,5
		Bieg jałowy m/s² (wartość skuteczna)	<2,5
	Cały korpus (ISO2631-1:1997)	Kopanie m/s² (wartość skuteczna)	<0,5
		Poziomowanie m/s² (wartość skuteczna)	<0,5
		Jazda m/s² (wartość skuteczna)	<0,5
		Bieg jałowy m/s² (wartość skuteczna)	<0,5

UDŹWIG

Wysokość punktu podnoszenia	Promień punktu podnoszenia (3 m)			Promień punktu podnoszenia (1,5 m)		
	Nad przodem		Nad bokiem	Nad przodem		Nad bokiem
	Lemiesz opuszczony	Lemiesz uniesiony		Lemiesz opuszczony	Lemiesz uniesiony	
2,0 m	6,5 (663)	6,5 (663)	6,5 (663)	7,1 (730)	6,2 (634)	5,9 (596)
1,5 m	7,6 (766)	7,6 (766)	7,6 (766)	8,1 (826)	7,1 (725)	6,8 (693)
1,0 m	8,1 (832)	8,1 (832)	7,6 (772)	8,4 (852)	7,1 (720)	6,8 (694)
0 m	11 (1122)	8,6 (901)	7,3 (742)	8,1 (822)	6 (612)	5,7 (579)

ZASIĘG ROBOCZY





* Wartości zasięgu roboczego odnoszą się do maszyny wyposażonej w oryginalną łyżkę Kubota, bez szpiczaków.
* W związku z doskonaleniem produktu dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



Dane techniczne:	Model silnika	KUBOTA-Diesel D280-M Di -E4
	Pojemność	1647 cm3
	Moc silnika KM / obr-min	24,2 / 2200
	Moc silnika kW / obr-min	17,8 / 2200
	Głębokość kopania	3410 mm / –

Wysokość unoszenia*	4905 mm / –
Szerokość	1550 mm
Wysokość z kabiną	2480 mm
Wysokość z zadaszeniem	2470 mm
Siła kopiąca łyżki	30,0 kN
Siła kopiąca ramienia*	17,1 kN / –
Przepływ l/min	81,4 l/min
max ciśnienie Mpa (kgf/cm2)	24,5 (250)
Maksymalna prędkość jazdy	3.0 / 4,6 km/h
Prześwit	285 mm
Waga kabina / zadaszenie kg *	3650 / 3480

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147