

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/minikoparka-wacker-et18-dostepna-od-reki-p-1442.html>



Minikoparka Wacker ET18 - Dostępna od ręki!

Cena brutto	161 130,00 zł
Cena netto	131 000,00 zł

Opis produktu

Minikoparka Wacker ET16 oferuje kompaktową i solidną konstrukcję. Przy wadze transportowej mniejszej niż 1,8 tony można ją szybko i łatwo przewozić między placami budowy. Stanowi idealny wybór do wszelkich zastosowań ze względu na prostą i bezpieczną obsługę. Wacker Neuson wyznacza nowe standardy w klasie od 1,7 do 2,4 tony.

W zestawie komplet łyżek!

Minikoparka dostępna od ręki!

Zachęcamy do zapoznania się z dokładną specyfiką urządzenia w zakładce "do pobrania" poniżej podstawowe dane oraz filmik z pracy Minikoparek Wacker!

Podstawowe dane techniczne: parametry eksploatacyjne

masa transportowa min.	1.582 kg
ciężar roboczy	1.725 - 2.203 kg
siła skrawania maks.	11,2 kN
siła odspajania maks.	18,8 kN
głębokość kopania maks.	2.397 mm
promień urabiania maks.	3.989 mm
prędkość obrotowa nadwozia	10 1/min
dł. x szer. x wys.	3.854 x 990 x 2.289 mm

parametry silnika

producent silnika	Yanmar
typ silnika	3TNV76
silnik	3-cylindrowy silnik wysokoprężny chłodzony wodą
Normy emisji etapów	5
pojemność skokowa	1.116 cm ³
prędkość obrotowa	2.200 1/min
moc silnika wg ISO	13,8 kW
akumulator Napięcie	44 Ah
pojemność baku	24 l

układ hydrauliczny

pompa robocza	Podwójna pompa o zmiennej objętości
maks. wydajność pompy	23,8 + 23,8 l/min
pompa robocza	Pompa hydrauliczna
maks. wydajność pompy	19,1 + 6,5 l/min
ciśnienie robocze dla hydrauliki roboczej i jazdy	200 bar
ciśnienie robocze Mechanizm obrotu	125 bar
prędkość obrotowa Nadwozie	10 1/min
zbiornik oleju hydraulicznego Spis treści	19 l

układ jezdny

prędkość jazdy maks.	5,3 km/h
----------------------	----------

szerokość gąsienicy	230 mm
prześwit pojazdu Standardowe podwozie	210 mm
lemiesz wyrównujący	
szerokość	990 mm
wysokość	230 mm
suw Standardowy lemiesz ponad gruntem	200 mm
suw Standardowy lemiesz poniżej gruntu	320 mm

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147