

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/minikoparka-wacker-et42-p-1446.html>

Minikoparka Wacker ET42



Opis produktu

Minikoparka Wacker ET42 oferuje kompaktową i solidną konstrukcję. Przy wadze transportowej mniejszej niż 4 tony można ją szybko i łatwo przewozić między placami budowy. Stanowi idealny wybór do wszelkich zastosowań ze względu na prostą i bezpieczną obsługę. Wacker Neuson wyznacza nowe standardy w klasie do 4,5 tony.

Zachęcamy do zapoznania się z dokładną specyfiką urządzenia w zakładce "do pobrania" poniżej podstawowe dane oraz filmik z pracy Minikoparek Wacker!

Podstawowe dane techniczne:		
parametry eksploatacyjne		
masa transportowa		3.817 - 4.609 kg
ciężar roboczy		4.032 - 4.824 kg
siła skrawania maks. short dipper stick		20,8 kN
siła odspajania maks. bucket edge (ISO 6015), fix		43,8 kN
mounted + high power bucket		
głębokość kopania maks.		3.544 mm
dł. x szer. x wys.		5.146 x 1.750 x 2.494 mm
parametry silnika		
producent silnika		Silnik wysokoprężny Perkins
typ silnika		403J-E17T
silnik		3-cylindrowy silnik z turbodoładowaniem
		chłodzony wodą
Normy emisji etapów		5
pojemność skokowa		1.662 cm ³
prędkość obrotowa		2.000 1/min
moc silnika		32,5 kW
akumulator		77 Ah
pojemność zbiornika paliwa		80 l
napięcie		12 V
układ hydrauliczny		
pompa robocza		Pompa tłokowa osiowa
wydajność pompy Maks.		90 l/min
ciśnienie robocze dla hydrauliki roboczej i jazdy		245 bar
ciśnienie robocze Mechanizm obrotu		206 bar
prędkość obrotowa Obrotowe nadwozie		9 1/min
układ jezdy		
prędkość jazdy Maks.		4,8 km/h
szerokość gąsienicy		350 mm
prześwit pojazdu		300 mm
lemiesz wyrównujący		
szerokość		1.750 mm
wysokość		345 mm
suw Powyżej podłoża		420 mm

suw Poniżej podłoża

520 mm

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147