

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/minikoparka-wacker-ez26-p-1451.html>

Minikoparka Wacker EZ26



Opis produktu

Minikoparka Wacker EZ26 to najwydajniejszy model Zero w swojej klasie. Silnik wysokoprężny o dużej pojemności z systemem LUDV (Load Sensing System) i nowym systemem chłodzącym obiecuje wysoką wydajność i skuteczność. Kompaktowa i mocna konstrukcja zapewnia dłuższy okres eksploatacji. Model EZ26 dzięki niewielkiemu ciężarowi umożliwia transport z osprzętem dodatkowym za pomocą przyczepy 3,5 t. . Minikoparki Wacker z serii Zero Tail poradzą sobie nawet na najmniejszym placu budowy. Koparki nie mają nawisu, a kabina mieści się w obrębie gąsienic.

Zachęcamy do zapoznania się z dokładną specyfiką urządzenia w zakładce "do pobrania" poniżej podstawowe dane oraz filmik z pracy Minikoparek Wacker!

Podstawowe dane techniczne: parametry eksploatacyjne		
masa transportowa		2.469 - 3.161 kg
ciężar roboczy		2.571 - 3.262 kg
siła skrawania maks.		15,3 kN
siła odspajania maks.		22,5 kN
głębokość kopania maks. maks.		2.744 mm
wysokość wysypu		2.840 - 3.087 mm
promień urabiania maks. maks.		4.806 mm
prędkość obrotowa nadwozia		10 1/min
dł. x szer. x wys.		4.266 x 1.570 x 2.414 mm
pojemność baku		36 l
parametry silnika		
producent silnika		Yanmar
typ silnika		3TNV76
silnik		3-cylindrowy silnik wysokoprężny chłodzony wodą
pojemność skokowa		1.116 cm³
prędkość obrotowa		2.500 1/min
moc silnika wg ISO		15,8 kW
Bateria		
akumulator		44 Ah
układ hydrauliczny		
pompa robocza		Podwójna pompa o zmiennej objętości i dwie pompy zębate
maks. wydajność pompy		30,5 + 30,5 l/min
maks. wydajność pompy		20,2 + 7,2 l/min
ciśnienie robocze dla hydrauliki roboczej i jazdy		225 bar
ciśnienie robocze mechanizm obrotu		206 bar
zbiornik oleju hydraulicznego		26,5 l
układ jezdny		
prędkość jazdy maks.		3,8 km/h
szerokość gąsienicy		300 mm
prześwit pojazdu		277 mm
lemiesz wyrównujący		

szerokość	1.570 mm
wysokość	290 mm
suw maks., ponad powierzchnią	380 mm
suw maks., poniżej powierzchni	419 mm

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147