

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/minikoparka-wacker-ez36-p-1452.html>

Minikoparka Wacker EZ36



Opis produktu

Minikoparka Wacker EZ36 to bardzo wydajny model w klasie Zero. Silnik wysokoprężny o dużej pojemności z systemem LUDV (Load Sensing System) i nowym systemem chłodzącym obiecuje wysoką wydajność i skuteczność. Kompaktowa i mocna konstrukcja zapewnia dłuższy okres eksploatacji. Minikoparki Wacker z serii Zero Tail poradzą sobie nawet na najmniejszym placu budowy. Koparki nie mają nawisu, a kabina mieści się w obrębie gąsienic.

Zachęcamy do zapoznania się z dokładną specyfiką urządzenia w zakładce "do pobrania" poniżej podstawowe dane oraz filmik z pracy Minikoparek Wacker!

Podstawowe dane techniczne: parametry eksploatacyjne

masa transportowa min.	3.530 kg
ciężar roboczy	3.720 - 4.636 kg
siła skrawania maks.	21,1 kN
siła odspajania maks.	35 kN
głębokość kopania maks. (długie ramię wychylne)	3.497 mm
wysokość wysypu	3.336 - 3.336 mm
promień urabiania maks. (długie ramię wychylne)	5.743 mm
prędkość obrotowa nadwozia	9,5 1/min
dł. x szer. x wys.	5.503 x 1.750 x 2.491 mm
pojemność zbiornika paliwa	44 l

parametry silnika

producent silnika	Silnik wysokoprężny Yanmar
typ silnika	3TNV88-BPWN
silnik	3-cylindrowy silnik wysokoprężny chłodzony wodą
Normy emisji etapów	5
moc znamionowa	18,2 kW
pojemność skokowa	1.642 cm ³
prędkość obrotowa	2.400 1/min
moc silnika Tryb POWER	18,2 kW

Bateria

akumulator	71 Ah
------------	-------

układ hydrauliczny

pompa robocza	2 pompy wielotłoczkowe / 2 pompy zębate
maks. wydajność pompy	42,5 + 42,5 l/min

maks. wydajność pompy	23,8 + 11,3 l/min
ciśnienie robocze dla hydrauliki roboczej i jazdy	240 bar
ciśnienie robocze Obrót	195 bar
układ jezdny	
prędkość jazdy maks.	4,7 km/h
szerokość gąsienicy	300 mm
prześwit pojazdu	251 mm
lemiesz wyrównujący	
szerokość	1.750 mm
wysokość	357 mm
suw lemiesz ponad ziemią	393 mm
suw lemiesz w ziemi	505 mm

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147