

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/niwelator-optyczny-topcon-at-b4-statyw-lata-p-310.html>



Niwelator Optyczny Topcon AT-B4 + Statyw + Łata

Cena brutto	2 692,47 zł
Cena netto	2 189,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni

Opis produktu

Niwelator optyczny Topcon AT-B4 to instrument do bardzo precyzyjnych pomiarów różnic wysokości.

Zalety niwelatora optycznego AT-B4:

- najwyższa precyzja pomiarów
- dzięki doskonałej japońskiej optyce (luneta o powiększeniu 24x) niwelator zapewnia dokładność rzędu 2,0 mm na 1 km podwójnej niwelacji
- wytrzymały na ciężkie warunki pracy, odporny na wibracje i wstrząsy
- wbudowany kompensator magnetyczny automatycznie poziomuje instrument i dzięki temu ułatwia pracę w miejscach o niestabilnym i drgającym podłożu (np. na placu budowy, gdzie przejeżdżają ciężkie maszyny), wysoka norma wodo- i pyłoszczelności (IPX6)
- w minimalnej odległości od łąty
- sprzęt przystosowany jest do pracy z minimalną celową o długości 0,2 m, co pozwala niwelować teren blisko stanowiska bez konieczności jego zmiany
- wygoda obsługi
- bezzakresowa leniwka koła poziomego pozwala precyzyjnie wycelować niwelator na łątę, a libella pudełkowa z lusterkiem umożliwia łatwe i szybkie spoziomowanie instrumentu
- lekki i mały
- kompaktowa obudowa oraz lekkie i trwałe materiały konstrukcyjne sprawiają, że niwelator można ustawiać na małym statywie stabilny i niezawodny
- pewność działania instrumentu bez żadnych niespodziewanych przerw

Na zestaw do niwelacji składają się:

- Niwelator optyczny AT-B4 1 szt.
- Zasłonka lunety 1 szt.
- Igła rektyfikująca 1 szt.
- Pion sznurkowy 1 szt.
- Kufer transportowy 1 szt.
- Instrukcja obsługi 1 szt.
- + Statyw Nivel System SJJ1D
- (dzięki kulistej głowicy wstępne spoziomowanie niwelatora optycznego jest prostsze i szybsze) 1 szt.
- + Łata teleskopowa Nivel System
- (z libellą i pokrowcem) 1 szt.

Parametry techniczne niwelatora optycznego

- Długość lunety: 215 mm
- Dokładność 1 km podwójnej niwelacji: 2,0 mm/km
- Dokładność 1 km podwójnej niwelacji z mikrometrem: -

Obraz: prosty
Powiększenie: 24 x
Średnica obiektywu: 32 mm
Pole widzenia: 1°25'
Zdolność rozdzielcza: 4 "
Minimalna ogniskowa: 0,2 m
Wodoszczelność: IPX6 (IEC 60529:2001)
Waga instrumentu: 1,7 kg

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147