

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/olejowa-centrala-grzewcza-remko-htl-250-p-1525.html>



Olejowa Centrala Grzewcza REMKO HTL 250

Cechy **132540**

Opis produktu

Nagrzewnica olejowa bez odprowadzania spalin REMKO DZH 20-2 to przenośne urządzenie przydatne w budownictwie, rzemieślnictwie oraz rolnictwie. Idealnie sprawdzi się przy ochronie zwierząt hodowlanych w zimie, jak również przy osuszaniu ziarna. MODEL REMKO DZH 20-2 idealnie nadaje się również do odladzenia lub podgrzewania materiałów budowlanych, pojazdów, sprzętu, rur wodnych itp. Nagrzewnica olejowa REMKO DZH 20-2 umożliwia efektywne i szybkie ogrzewanie zamkniętych, ale dobrze wentylowanych pomieszczeń, jest przy tym praktyczna, poręczna, bezproblemowa, łatwa w użyciu, 100% wydajna i w pełni zautomatyzowana.

źródło: <http://klima-sklep.pl/nagrzewnice-powietrza-olejowe/1225-nagrzewnica-olejowa-powietrza-remko-dzh-20-bezwymiennikowa.html>
Powyższa treść jest własnością Evolution Brand SP. Z O.O. SP. K.

Centrale grzewcze HTL spełniają wszystkie wymagania profesjonalistów. Od nierdzewnej, stalowej obudowy, po wysokiej jakości specjalne wentylatory promieniowe. Bez straty ciepła można do nich podłączyć aż trzy przewody rozprowadzające gorące powietrze o długości ponad 15 m. Zamykany panel sterowania i palnik, zdejmowane boczne części obudowy nagrzewnicy. Specjalne wentylatory promieniowe (Remko Flying-Bird) z automatyczną regulacją kierunku obrotów gwarantują przyjemne ciepło zimą i doskonałą wentylację latem.

W naszej ofercie mamy również inne nagrzewnice olejowe Remko serii HTL!

Dane techniczne:

Zasilanie	
Źródło zasilania	400/3~N/50 V/Hz
Maksymalne znamionowe natężenie prądu	9,8 A
Maksymalny pobór mocy	4.81 kW
Parametry techniczne nagrzewnicy	
Znamionowa wydajność grzewcza	203 kW
Przepływ powietrza	13,860 m³/h
Zużycie paliwa	20.9 l/h
Ciśnienie robocze	620 Pa
Średnica wylotu powietrza	550 mm
Średnica rury odprowadzania spalin	200 mm
Maksymalna strata ciepła na kominie	9 %
Wymiary	
Długość całkowita	2,400 mm
Wysokość całkowita	1.370 mm
Szerokość całkowita	800 mm
Masy	
Waga netto	505 kg

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147