

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/osuszacz-powietrza-remko-asf-100-p-1496.html>



# Osuszacz Powietrza REMKO ASF 100

Cechy

1610090

## Opis produktu

**Osuszacz Remko ASF 100** to mobilny osuszacz **adsorpcyjny** oferujący wydajność osuszania do **8,7 litrów na dobę**. Dzięki zastosowanej technologii urządzenie pozostaje wydajne bez konieczności stosowania sprężarki i czynnika chłodniczego. Zakres pracy urządzenia to zakres temperatur od 1 do 40°C, jednak osuszacz najwydajniejszy jest w zakresie temperatury **poniżej 20°**. Kompaktowa konstrukcja i bardzo mała masa osuszacza Remko ASF100 sprawia, że jest bardzo łatwy do przenoszenia i gotowy do natychmiastowego użycia zaraz po zakupie. Użytkownik może dopasować działanie oczyszczacza do własnych preferencji - na przejrzystym panelu sterowania można ustawić prędkość wentylatora i wybrać tryb działania. Osuszacz Remko ASF100 jest łatwy w obsłudze i gwarantuje stałą, bezawaryjną pracę. Działanie osuszacza Remko ASF100 jest w pełni automatyczne, a jego koszty eksploatacji są bardzo niskie.

### Zalety osuszacza remko ASF100

- kompaktowe wymiary i niewielka waga własna
  - wysoka wydajność
  - technologia przyjazna środowisku
- nieprzerwane osuszanie, bez konieczności odszraniania
  - szeroki zakres temperatur pracy - od 1 do 40°C
    - wysoka wydajność osuszania już od 5°C
      - trzy prędkości wentylatora
- trzy tryby pracy - automatyczny, super cichy i maksymalna moc
  - funkcja płukania żaluzji
- wbudowany generator jonów - lepsza jakość powietrza
  - w pełni automatyczne sterowanie
  - bardzo łatwy w obsłudze i konserwacji
- bardzo niskie koszty eksploatacji - zasilanie 230 V
  - bezawaryjna, ciągła praca osuszacza

### Dane techniczne:

- Maksymalna dobową wydajność osuszania: 8,7 l/24h
  - Przy 20 °C i 70% wilgotności: 8 l/24h
  - Przy 15 °C i 60% wilgotności: 7 l/24h
    - Przepływ powietrza: 150 m<sup>3</sup>/h
    - Pojemność zbiornika skroplin: 3 l
- Zakres działania - temperatura [LowTEMP]: 1 - 40 oC
  - Zakres działania - wilgotność: 45 - 100 %
    - Zasilanie: 230/1~/50 V/Hz
    - Zużycie energii: 0,60 / 2,6 kW / A
      - Głębokość: 300 mm
      - Szerokość: 195 mm

- 
- Wysokość: 500 mm
  - Waga: 6,5 kg

**Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147**