

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/osuszacz-powietrza-remko-lte-120-bez-pompki-skroplin-p-1494.html>



Osuszacz Powietrza REMKO LTE 120 - Bez Pompki Skroplin

Cechy

618900

Opis produktu

Osuszacz powietrza Remko LTE 120 to profesjonalny osuszacz kondensacyjny z elektronicznym sterowaniem, oferujący wydajność osuszania aż do **116 litrów na dobę**. Zakres pracy modelu LTE 120 w temperaturach od 3 do 32°C. Osuszacz jest wyposażony w higrostat, który automatycznie dopasowuje działanie osuszacza do ustalonej przez użytkownika wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Model Remko LTE120 jest łatwy w obsłudze i gwarantuje stałą, bezawaryjną pracę. Osuszacz jest bardzo łatwy do transportowania, zapewnia to mała waga oraz kółka, a kompaktowe rozmiary sprawiają, że bezproblemowo można przewozić go np. w bagażniku auta osobowego. Wyjątkowa budowa osuszacza sprawia, że można **ustawiać go jeden na drugim**. Działanie osuszacza Remko LTE120 jest w pełni automatyczne, natomiast jego koszty eksploatacji są bardzo niskie.

Zalety osuszacza Remko LTE 120

- bardzo łatwy w obsłudze i konserwacji
- ochrona sprężarki dzięki opóźnionemu momentowi jej uruchomienia
 - duża wydajność osuszania dzięki nowoczesnej sprężarce
 - bardzo niskie koszty eksploatacji - zasilanie 230 v
- od razu po zakupie gotowy do działania łatwy transport
 - dzięki dużym kółkom i wygodnej ręczce
 - niewielka masa własna
 - bezawaryjna praca
- w pełni zautomatyzowane działanie kompaktowe
- wymiary umożliwiające transport samochodem osobowym
 - możliwość ustawiania osuszaczy jeden na drugim
 - wbudowany higrostat
- czytelny, prosty panel sterowania

Dane techniczne

- maksymalna dzienna wydajność: 116 l/24h
- wydajność przy 30°C i 80% wilgotności: 102,4 l/24h
- zakres działania - temperatura: 3 - 32 °C
- zakres działania - wilgotność: 40 -100 % wilgotności
- przepływ powietrza: 960 m³/h
- pojemność zbiornika skroplin: -
- elektroniczne zabezpieczenie sprężarki: tak
- licznik motogodzin: tak
- miernik napięcia: tak
- odszraniacz: tak
- higrostat: tak
- czujnik temperatury w pomieszczeniu: tak
- wbudowana pompka skroplin: nie [opcjonalnie]

-
- czynnik chłodniczy: R410A
 - ilość czynnika chłodniczego: 1270 g
 - zasilanie: 230/1~/50 V/Hz
 - maksymalny pobór mocy: 1,38 kW
 - znamionowe zużycie energii: 6,8 kW
 - wymiary: 750 x 705 x 964 x 967 mm (gł. x szer. x wys. x wys. z rączką)
 - waga: 70 kg

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147