

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/osuszacz-powietrza-remko-lte-50-bez-pompki-skroplin-p-1488.html>



Osuszacz Powietrza REMKO LTE 50 - Bez Pompki Skroplin

Cechy

618500

Opis produktu

Osuszacz powietrza Remko LTE 50 to profesjonalny osuszacz kondensacyjny z elektronicznym sterowaniem, oferujący wydajność osuszania aż do **51 litrów na dobę**. Zakres pracy modelu LTE50 w temperaturach od 3 do 32°C. Osuszacz jest wyposażony w higrostat, który automatycznie dopasowuje działanie osuszacza do ustalonej przez użytkownika wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Model Remko LTE50 jest łatwy w obsłudze i gwarantuje stałą, bezawaryjną pracę. Osuszacz jest bardzo łatwy do transportowania, zapewnia to mała waga oraz kółka, a kompaktowe rozmiary sprawiają, że bezproblemowo można przewozić go np. w bagażniku auta osobowego. Wyjątkowa budowa osuszacza sprawia, że można **ustawiać go jeden na drugim**. Działanie osuszacza Remko LTE50 jest w pełni automatyczne, natomiast jego koszty eksploatacji są bardzo niskie.

Zalety osuszacza Remko LTE 50

- bardzo łatwy w obsłudze i konserwacji
- ochrona sprężarki dzięki opóźnionemu momentowi jej uruchomienia
 - duża wydajność osuszania dzięki nowoczesnej sprężarce
 - bardzo niskie koszty eksploatacji - zasilanie 230 v
- od razu po zakupie gotowy do działania łatwy transport
 - dzięki dużym kółkom i wygodnej ręczce
 - niewielka masa własna
 - bezawaryjna praca
- w pełni zautomatyzowane działanie kompaktowe
- wymiary umożliwiające transport samochodem osobowym
 - możliwość ustawiania osuszaczy jeden na drugim
 - wbudowany higrostat
- czytelny, prosty panel sterowania

Dane techniczne:

Wymiary		
Wysokość		795 mm
Głębokość		512 mm
Wysokość z rączką		945 mm
Szerokość		540 mm
Masy		
Waga netto		38,5 kg
Zasilanie		
Maksymalny pobór mocy		0,63 kW
Źródło zasilania		230/1~/50
Parametry osuszacza powietrza		
Maksymalna dzienna wydajność osuszania		51 l/24 h
Maksymalna dzienna wydajność osuszania przy 30 stop. C i 80% wilgotności		46,1 l/24 h

Zakres działania temperatura	3-32 st. C
Zakres działania wilgotność	40-100 %
Przepływ powietrza	380 m3/h
Pojemność zbiornika skroplin	10 l
Elektroniczne zabezpieczenie sprężarki	tak
Licznik motogodzin	tak
Odszraniacz	tak

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147