

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/osuszacz-powietrza-remko-lte-50-z-pompka-skroplin-p-1489.html>



# Osuszacz Powietrza REMKO LTE 50 - Z Pompką Skroplin

Cechy

618505

## Opis produktu

**Osuszacz powietrza Remko LTE 50** to profesjonalny osuszacz kondensacyjny z elektronicznym sterowaniem, oferujący wydajność osuszania aż do **51 litrów na dobę**. Zakres pracy modelu LTE50 w temperaturach od 3 do 32°C. Osuszacz jest wyposażony w higrostat, który automatycznie dopasowuje działanie osuszacza do ustalonej przez użytkownika wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Model Remko LTE50 jest łatwy w obsłudze i gwarantuje stałą, bezawaryjną pracę. Osuszacz jest bardzo łatwy do transportowania, zapewnia to mała waga oraz kółka, a kompaktowe rozmiary sprawiają, że bezproblemowo można przewozić go np. w bagażniku auta osobowego. Wyjątkowa budowa osuszacza sprawia, że można **ustawiać go jeden na drugim**. Działanie osuszacza Remko LTE50 jest w pełni automatyczne, natomiast jego koszty eksploatacji są bardzo niskie.

### Osuszacz z wbudowaną pompką skroplin!

#### Zalety osuszacza Remko LTE 50

- bardzo łatwy w obsłudze i konserwacji
- ochrona sprężarki dzięki opóźnionemu momentowi jej uruchomienia
  - duża wydajność osuszania dzięki nowoczesnej sprężarce
    - bardzo niskie koszty eksploatacji - zasilanie 230 v
- od razu po zakupie gotowy do działania łatwy transport
  - dzięki dużym kółkom i wygodnej ręczce
    - niewielka masa własna
    - bezawaryjna praca
  - w pełni zautomatyzowane działanie kompaktowe
- wymiary umożliwiające transport samochodem osobowym
  - możliwość ustawiania osuszaczy jeden na drugim
    - wbudowany higrostat
  - czytelny, prosty panel sterowania

#### Dane techniczne:

|                                        |  |           |
|----------------------------------------|--|-----------|
| Wymiary                                |  |           |
| Wysokość                               |  | 795 mm    |
| Głębokość                              |  | 512 mm    |
| Wysokość z rączką                      |  | 945 mm    |
| Szerokość                              |  | 540 mm    |
| Masy                                   |  |           |
| Waga netto                             |  | 38,5 kg   |
| Zasilanie                              |  |           |
| Maksymalny pobór mocy                  |  | 0,63 kW   |
| Źródło zasilania                       |  | 230/1~/50 |
| Parametry osuszacza powietrza          |  |           |
| Maksymalna dzienna wydajność osuszania |  | 51 l/24 h |

---

|                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Maksymalna dzienna wydajność osuszania przy 30 stop. C i 80% wilgotności | 46,1 l/24 h |
| Zakres działania temperatura                                             | 3-32 st. C  |
| Zakres działania wilgotność                                              | 40-100 %    |
| Przepływ powietrza                                                       | 380 m3/h    |
| Pojemność zbiornika skroplin                                             | 10 l        |
| Elektroniczne zabezpieczenie sprężarki                                   | tak         |
| Licznik motogodzin                                                       | tak         |
| Odszraniacz                                                              | tak         |

**Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147**