

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/paleciak-elektryczny-ept-15w-p-3277.html>



Paleciak Elektryczny EPT 15W

Dostępność **Na zamówienie**

Opis produktu

Dane techniczne EPT 15W

Typ	EPT 15W	SPT 15N
Udźwig Typ [kg]		1500
Długość wideł [mm]		1150
Rozstaw wideł b5 [mm]		540
Wysokość min/max wideł [mm]		85 / 200
Szerokość/wysokość widły [mm]		160 / 48
Wysokość wózka/wyłącznika bezp.	1170	1295
Długość wózka L1 [mm]	1660	1666
Szerokość wózka b1 [mm]	574	560
Promień skrętu wózka Wa [mm]	1460	1507
Korytarz roboczy z paletą EURO Ast [mm]	1950	1961
Prześwit wózka [mm]	37	37
Środek ciężkości ładunku C [mm]	600	600
Średnica koła napędowego	Φ 220x70	Φ 220x70
Średnica koła podporowego	Φ 80x30	Φ 50x30
Wymiary rolek	Φ 80x70	Φ 80x70
Masa wraz z baterią [kg]	190	165
Nacisk osi z ładunkiem przód/tył [kg]	510 / 1180	458 / 1207
Nacisk osi bez ładunku przód/tył [kg]	150 / 40	130 / 35
Moc silnika napędu jazdy [kW]		0,45
Moc silnika napędu podnoszenia [kW]	0,80	-
Baterie [V/Ah]	2 x 12/64	2 x 12/38
Prostownik		wbudowany
Hamulec		Elektromagnetyczny
Pokonywanie wzniesień (z / bez ładunku) [%]		4 / 10
Prędkość jazdy (z / bez ładunku) [km/h]		4,2 / 4,6
Prędkość podnoszenia (z / bez ładunku) [mm/s]	30 / 53	-
Prędkość opuszczania (z / bez ładunku) [mm/s]	49 / 36	-
Rodzaj sterowania Napędem		DC-Speed Control
Poziom hałasu [dB]		69
Kolor		czerwony

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147