

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/paleciak-elektryczny-pt15q-atom-p-3272.html>



Paleciak Elektryczny PTE15Q ATOM

Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu

Dane techniczne PTE15Q ATOM

Typ	PTE15Q ATOM
Udźwig Typ [kg]	1500
Długość wideł I [mm]	1150
Rozstaw wideł b5 [mm]	540
Wysokość min/max wideł [mm]	80 / 195
Szerokość/wysokość widły [mm]	160 / 50
Wysokość wózka/wyłącznika bezp.	1160
Długość całkowita wózka L1 [mm]	1543
Szerokość wózka b1 [mm]	540
Promień skrętu wózka Wa [mm]	1340
Korytarz roboczy z paletą EURO Ast [mm]	2013
Prześwit wózka [mm]	30
Środek ciężkości ładunku C [mm]	600
Średnica koła napędowego	Φ 210x75
Średnica koła podporowego	Φ 80x30
Wymiary rolek	Φ 80x70
Masa wraz z baterią [kg]	127
Nacisk osi z ładunkiem przód/tył [kg]	626 / 1001
Nacisk osi bez ładunku przód/tył [kg]	99 / 28
Moc silnika napędu jazdy [kW]	0,75
Moc silnika napędu podnoszenia [kW]	50
Baterie [V/Ah]	24V/20Ah; 24V/40Ah;
Prostownik	zewnętrzny
Hamulec	Elektromagnetyczny
Pokonywanie wzniesień (z / bez ładunku) [%]	6/ 16
Prędkość jazdy (z / bez ładunku) [km/h]	4,3 / 4,9
Prędkość podnoszenia (z / bez ładunku) [mm/s]	15 / 22
Prędkość opuszczania (z / bez ładunku) [mm/s]	5 / 26
Rodzaj sterowania Napędem	DC- Speed Control
Poziom hałasu [dB]	
Kolor	czerwony
Koła	PTP - rolki tandem
Wersja	Li-Ion 24V/20Ah + rolki podporowe
Czas pracy ciągłej	ok. 2,5 h

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147

