

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/paleciak-elektryczny-pte20n-p-3276.html>



Paleciak Elektryczny PTE20N

Dostępność Na zamówienie

Opis produktu

Dane techniczne PTE20N

Typ	PTE12N	PTE15N	PTE15N	PTE20N
Udźwig Typ [kg]	1200	1500	1500	2000
Długość wideł [mm]	1150	800	1150	1150
Rozstaw wideł b1[mm]	540	540	540	540
Wysokość min/max wideł [mm]	80 / 195	80 / 195	80 / 195	80 / 195
Szerokość/wysokość widły [mm]	160 / 48	160 / 47	160 / 47	160 / 47
Wysokość wózka	1160	1160	1160	1160
Długość całkowita wózka L1 [mm]	1537	-	1530	1536
Szerokość wózka b1 [mm]	540	540	540	540
Promień skrętu wózka Wa [mm]	1337	-	1330	1336
Korytarz roboczy z paletą EURO Ast [mm]	2007	-	2000	2006
Prześwit wózka [mm]	32	33	33	33
Środek ciężkości ładunku C [mm]	600	-	600	600
Wymiar kół przód [mm]	Φ 210x70	Φ 210x70	Φ 210x70	Φ 210x70
Wymiary kół - tył pojedyncze/ podwójne [mm]	Φ 80 x 93 / Φ80 x 80 x 93 / Φ80 x 70		Φ 80 x 93 / Φ80 x 70	Φ 80 x 93 / Φ80 x 70
Wymiary kół podporowych [mm]	Φ 80x30	Φ 80x30	Φ 80x30	Φ 80x30

Masa własna [kg]	124	-		123		149
Nacisk osi z ładunkiem przód/tył [kg]	355 / 972	-		500 / 1123		600 / 1549
Nacisk osi bez ładunku przód/tył [kg]	101 / 27	-		96 / 27		115 / 34
Moc silnika napędu jazdy [kW]	0,65	0,65		0,65		0,75
Moc silnika napędu podnoszenia [kW]	0,50	0,50		0,50		0,80
Baterie [V/Ah]	24V/20Ah	24V/36Ah		24V/20Ah; 24V/30Ah;		48V/20Ah
Prostownik	zewnętrzny	zewnętrzny		zewnętrzny		zewnętrzny
Hamulec	elektromagnetyczny	elektromagnetyczny		elektromagnetyczny		elektromagnetyczny
Pokonywanie wzniesień (z / bez ładunku) [%]	4/ 16	4/ 16		4/ 16		7/ 16
Prędkość jazdy (z / bez ładunku) [km/h]	4,6 / 4,8	4,6 / 4,8		4,6 / 4,8		4,8 / 5,2
Prędkość podnoszenia (z / bez ładunku) [mm/s]	31 / 37	20 / 25		20 / 25		17 / 22
Prędkość opuszczania (z / bez ładunku) [mm/s]	69 / 51	50 / 40		50 / 40		50 / 30
Rodzaj sterowania Napędem	DC- Speed Control	DC- Speed Control		DC- Speed Control		DC- Speed Control
Poziom hałas [dB]						
Kolor Koła	czerwony	czerwony		czerwony		czerwony
	PTP - rolki tandem	PTP - rolki tandem		PTP - rolki tandem	PTP - rolki tandem	PTP - rolki tandem
Wersja	Li-Ion 24V/20Ah	Li-Ion 24V/20Ah	Li-Ion 24V/36Ah	Li-Ion 24V/20Ah	Li-Ion 24V/36Ah	Li-Ion 48V/20Ah
Czas pracy ciągłej	ok. 2,5 h	ok. 2,5 h	ok. 5 h	ok. 2,5 h	ok. 5,0 h	ok. 3-5 h

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147