

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/paleciak-elektryczny-spt-15w-p-3278.html>



Paleciak Elektryczny SPT 15W

Dostępność **Na zamówienie**

Opis produktu

Dane techniczne SPT 15W

Typ	EPT 15W		SPT 15N
Udźwig Typ [kg]		1500	
Długość wideł [mm]		1150	
Rozstaw wideł b5 [mm]		540	
Wysokość min/max wideł [mm]		85 / 200	
Szerokość/wysokość widły [mm]		160 / 48	
Wysokość wózka/wyłącznika bezp.	1170		1295
Długość wózka L1 [mm]	1660		1666
Szerokość wózka b1 [mm]	574		560
Promień skrętu wózka Wa [mm]	1460		1507
Korytarz roboczy z paletą EURO Ast [mm]	1950		1961
Prześwit wózka [mm]	37		37
Środek ciężkości ładunku C [mm]	600		600
Średnica koła napędowego	Φ 220x70		Φ 220x70
Średnica koła podporowego	Φ 80x30		Φ 50x30
Wymiary rolek	Φ 80x70		Φ 80x70
Masa wraz z baterią [kg]	190		165
Nacisk osi z ładunkiem przód/tył [kg]	510 / 1180		458 / 1207
Nacisk osi bez ładunku przód/tył [kg]	150 / 40		130 / 35
Moc silnika napędu jazdy [kW]		0,45	
Moc silnika napędu podnoszenia [kW]	0,80		-
Baterie [V/Ah]	2 x 12/64		2 x 12/38
Prostownik		wbudowany	
Hamulec		Elektromagnetyczny	
Pokonywanie wzniesień (z / bez ładunku) [%]		4 / 10	
Prędkość jazdy (z / bez ładunku) [km/h]		4,2 / 4,6	
Prędkość podnoszenia (z / bez ładunku) [mm/s]	30 / 53		-
Prędkość opuszczania (z / bez ładunku) [mm/s]	49 / 36		-
Rodzaj sterowania Napędem		DC-Speed Control	
Poziom hałasu [dB]		69	
Kolor		czerwony	

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147