

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/pompa-zatapialna-tsurumi-ktz-337-p-110.html>



Pompa Zatapialna Tsurumi KTZ 33.7

Dostępność	Na zamówienie
Producent	Tsurumi

Opis produktu

Profesjonalna Pompa zatapialna Tsurumi KTZ 33.7

Profesjonalna pompa do średnich warunków pracy. Pompa do odwodnień, przeznaczona dla budownictwa, szczególnie tam, gdzie musi być głęboko zanurzona. Wysokiej jakości pompa do odwodnień. Wykorzystując dotychczasowe doświadczenia firma Tsurumi opracowała nowe serie pomp, które spełniają wszystkie wymagania dotyczące prac odwodnieniowych.

Pompowana woda chłodzi silnik i jest tłoczona, jak pokazano na rysunku. Chłodzenie jest skuteczne nawet przy bardzo małym przepływie. Usytuowanie króćca tłocznego umożliwia instalowanie pompy w miejscach o bardzo małych wymiarach. Ciągła praca pompy jest możliwa również w stanie nie zanurzonym.

Odporna

Pompa wykonana z żeliwa jest bardziej odporna na wycieranie od standardowej pompy aluminiowej. W ramach każdej wielkości silnika można wybrać pompy albo o dużej wydajności albo o dużej wysokości podnoszenia.

Skuteczne chłodzenie silnika

Silnik jest skutecznie chłodzony przez wodę płynącą bocznym kanałem tłocznym, którego wylot jest nad pompą, co pozwala na zmniejszenie jej wymiarów.

Zwiększona odporność na wysokie ciśnienie wody

Dane techniczne:	Model Średnica wylotu mm	80
	Moc silnika kW	3.7
	Pobór prądu A	7.5
	Max. wysok. podnoszenia m	29
	Max. wydajność l/min.	900
	Masa kg	62.5
	Max.wielkość zanieczyszczeń mm	8,5
	Max. Głębokość zanurzenia m	100

Wyposażenie standardowe:

- kabel l=20m
- króciec wylotowy z końcówką do węża

50, 80, 100, 150	Średnica wylotu mm	
Ciecz pom powana	Typ cieczy	
	Temperatury cieczy	
Pompa	Część pompy	Wirnik
		Uszczelnienie wału
		Łożyska
	Materiał	Wirnik
		Korpus
		Pokrywa ssawna
		Uszczelnienie wału
Silnik	Typ, ilość biegunów	
	Izolacja	
	Ilość faz / napięcie	
	Zabezpieczenie silnika	
	Olej	
	Materiał	Korpus
		Wał
		Kabel
końcówka do węża	Króciec tłoczny	

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147