

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/pompa-zatapialna-tsurumi-ktz-355-p-112.html>



# Pompa Zatapialna Tsurumi KTZ 35.5

|            |               |
|------------|---------------|
| Dostępność | Na zamówienie |
| Producent  | Tsurumi       |

## Opis produktu

### Profesjonalna Pompa zatapialna Tsurumi KTZ 35.5

Profesjonalna pompa do średnich warunków pracy. Pompa do odwodnień, przeznaczona dla budownictwa, szczególnie tam, gdzie musi być głęboko zanurzona. Wysokiej jakości pompa do odwodnień.  
Wykorzystując dotychczasowe doświadczenia firma Tsurumi opracowała nowe serie pomp, które spełniają wszystkie wymagania dotyczące prac odwodnieniowych.

Pompowana woda chłodzi silnik i jest tłoczona, jak pokazano na rysunku. Chłodzenie jest skuteczne nawet przy bardzo małym przepływie. Usytuowanie króćca tłocznego umożliwia instalowanie pompy w miejscach o bardzo małych wymiarach. Ciągła praca pompy jest możliwa również w stanie nie zanurzonym.

### Odporna

Pompa wykonana z żeliwa jest bardziej odporna na wycieranie od standardowej pompy aluminiowej.  
W ramach każdej wielkości silnika można wybrać pompy albo o dużej wydajności albo o dużej wysokości podnoszenia.

### Skuteczne chłodzenie silnika

Silnik jest skutecznie chłodzony przez wodę płynącą bocznym kanałem tłocznym, którego wylot jest nad pompą, co pozwala na zmniejszenie jej wymiarów.

### Zwiększona odporność na wysokie ciśnienie wody

| Dane techniczne:                |      |
|---------------------------------|------|
| Model Średnica wylotu mm        | 80   |
| Moc silnika kW                  | 5.5  |
| Pobór prądu A                   | 11.4 |
| Max. wysok. podnoszenia m       | 32   |
| Max. wydajność l/min.           | 1100 |
| Masa kg                         | 82   |
| Max. wielkość zanieczyszczeń mm | 10   |
| Max. Głębokość zanurzenia m     | 100  |

### Wyposażenie standardowe:

- kabel l=20m

- króciec wylotowy z końcówką do węża

|                      |                            |                                                |                                                                             |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| końcówka do węża     |                            | Króciec tłoczny                                |                                                                             |
| Kabel                | guma, H07 RN-F             | żeliwo szare                                   |                                                                             |
| Wał                  | stal nierdzewna EN-X30Cr13 |                                                |                                                                             |
| Materiał             | Korpus                     |                                                |                                                                             |
|                      | Olej                       |                                                |                                                                             |
|                      | Zabezpieczenie silnika     | parafinowy<br>wbudowany wyłącznik<br>termiczny |                                                                             |
| Ilość faz / napięcie |                            | 3 fazy / 400V / rozruch<br>bezpośredni         | suchy, indukcyjny, zatapialny,<br>2 bieguny                                 |
| Izolacja             |                            | klasy E, B, F                                  |                                                                             |
| Silnik               | Typ, ilość biegunów        |                                                |                                                                             |
|                      | Uszczelnienie wału         | S i C w kąpeli olejowej                        | żeliwo chromowe<br>kulkowe zamknięte<br>podwójne mechaniczne<br>Część pompy |
|                      | Pokrywa ssawna             | żeliwo sferoidalne                             |                                                                             |
|                      | Korpus                     | żeliwo szare                                   |                                                                             |
|                      | Materiał                   | Wirnik                                         |                                                                             |
|                      |                            | Łożyska                                        |                                                                             |
|                      |                            | Uszczelnienie wału                             |                                                                             |
|                      | Pompa                      |                                                |                                                                             |
| Temperatury cieczy   |                            |                                                |                                                                             |
| Ciecz pom<br>powana  | Typ cieczy                 |                                                |                                                                             |
|                      |                            | Średnica wylotu mm                             |                                                                             |
|                      |                            |                                                |                                                                             |

**Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147**