

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/pompa-zatapialna-tsurumi-ktz-437-p-111.html>



Pompa Zatapialna Tsurumi KTZ 43.7

Dostępność	Na zamówienie
Producent	Tsurumi

Opis produktu

Profesjonalna Pompa zatapialna Tsurumi KTZ 43.7

Profesjonalna pompa do średnich warunków pracy. Pompa do odwodnień, przeznaczona dla budownictwa, szczególnie tam, gdzie musi być głęboko zanurzona. Wysokiej jakości pompa do odwodnień. Wykorzystując dotychczasowe doświadczenia firma Tsurumi opracowała nowe serie pomp, które spełniają wszystkie wymagania dotyczące prac odwodnieniowych.

Pompowana woda chłodzi silnik i jest tłoczona, jak pokazano na rysunku. Chłodzenie jest skuteczne nawet przy bardzo małym przepływie. Usytuowanie króćca tłoczego umożliwia instalowanie pompy w miejscach o bardzo małych wymiarach. Ciągła praca pompy jest możliwa również w stanie nie zanurzonym.

Odporna

Pompa wykonana z żeliwa jest bardziej odporna na wycieranie od standardowej pompy aluminiowej. W ramach każdej wielkości silnika można wybrać pompy albo o dużej wydajności albo o dużej wysokości podnoszenia.

Skuteczne chłodzenie silnika

Silnik jest skutecznie chłodzony przez wodę płynącą bocznym kanałem tłocznym, którego wylot jest nad pompą, co pozwala na zmniejszenie jej wymiarów.

Zwiększona odporność na wysokie ciśnienie wody

Dane techniczne:	Model Średnica wylotu mm	100
	Moc silnika kW	3.7
	Pobór prądu A	7.5
	Max. wysok. podnoszenia m	18
	Max. wydajność l/min.	1440
	Masa kg	62.5
	Max.wielkość zanieczyszczeń mm	8,5
	Max. Głębokość zanurzenia m	100

Wyposażenie standardowe:

- kabel l=20m
- króciec wylotowy z końcówką do węża

końcówka do węża		Króciec tłoczny	
Kabel	guma, H07 RN-F	żeliwo szare	
Wał	stal nierdzewna EN-X30Cr13		
Materiał	Korpus		
	Olej	parafinowy wbudowany wyłącznik termiczny	
	Zabezpieczenie silnika		
Ilość faz / napięcie		3 fazy / 400V / rozruch bezpośredni	
Izolacja		klasy E, B, F	
Silnik	Typ, ilość biegunów		suchy, indukcyjny, zatapialny, 2 bieguny
	Uszczelnienie wału	S i C w kąpeli olejowej	
	Pokrywa ssawna	żeliwo sferoidalne	
	Korpus	żeliwo szare	
	Materiał	Wirnik	żeliwo chromowe
		Łożyska	kulkowe zamknięte
		Uszczelnienie wału	podwójne mechaniczne
		Pompa	Część pompy
Temperatury cieczy			
Ciecz pom powana	Typ cieczy		
			Średnica wylotu mm

--

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147