

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/pompa-zatapialna-tsurumi-ktz-675-p-115.html>



Pompa Zatapialna Tsurumi KTZ 67.5

Dostępność	Na zamówienie
Producent	Tsurumi

Opis produktu

Profesjonalna Pompa zatapialna Tsurumi KTZ 67.5

Profesjonalna pompa do średnich warunków pracy. Pompa do odwodnień, przeznaczona dla budownictwa, szczególnie tam, gdzie musi być głęboko zanurzona. Wysokiej jakości pompa do odwodnień.
Wykorzystując dotychczasowe doświadczenia firma Tsurumi opracowała nowe serie pomp, które spełniają wszystkie wymagania dotyczące prac odwodnieniowych.

Pompowana woda chłodzi silnik i jest tłoczona, jak pokazano na rysunku. Chłodzenie jest skuteczne nawet przy bardzo małym przepływie. Usytuowanie króćca tłocznego umożliwia instalowanie pompy w miejscach o bardzo małych wymiarach. Ciągła praca pompy jest możliwa również w stanie nie zanurzonym.

Odporna

Pompa wykonana z żeliwa jest bardziej odporna na wycieranie od standardowej pompy aluminiowej.
W ramach każdej wielkości silnika można wybrać pompy albo o dużej wydajności albo o dużej wysokości podnoszenia.

Skuteczne chłodzenie silnika

Silnik jest skutecznie chłodzony przez wodę płynącą bocznym kanałem tłocznym, którego wylot jest nad pompą, co pozwala na zmniejszenie jej wymiarów.

Zwiększona odporność na wysokie ciśnienie wody

Dane techniczne:	Model Średnica wylotu mm	150
	Moc silnika kW	7.5
	Pobór prądu A	15
	Max. wysok. podnoszenia m	31
	Max. wydajność l/min.	2040
	Masa kg	107
	Max. wielkość zanieczyszczeń mm	20
	Max. Głębokość zanurzenia m	100

Wyposażenie standardowe:

- kabel l=20m
- króciec wylotowy z końcówką do węża

końcówka do węża		Króciec tłoczny		
Kabel	guma, H07 RN-F	żeliwo szare		
Wał	stal nierdzewna EN-X30Cr13			
Materiał	Korpus			
	Olej	parafinowy		
	Zabezpieczenie silnika	wbudowany wyłącznik termiczny		
Ilość faz / napięcie		3 fazy / 400V / rozruch bezpośredni	suchy, indukcyjny, zatapialny, 2 bieguny	
Izolacja		klasy E, B, F		
Silnik	Typ, ilość biegunów			
	Uszczelnienie wału	S i C w kąpeli olejowej	żeliwo chromowe	
	Pokrywa ssawna	żeliwo sferoidalne		
	Korpus	żeliwo szare		
	Materiał	Wirnik		kulkowe zamknięte
		Łożyska		podwójne mechaniczne
		Uszczelnienie wału		Część pompy
		Pompa		
Temperatury cieczy				
Ciecz pom powana	Typ cieczy			
		Średnica wylotu mm		

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147