

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/pompa-zatapialna-tsurumi-ktz611-p-117.html>



Pompa Zatapialna Tsurumi KTZ611

Dostępność	Na zamówienie
Producent	Tsurumi

Opis produktu

Profesjonalna Pompa zatapialna Tsurumi KTZ 611

Profesjonalna pompa do średnich warunków pracy. Pompa do odwodnień, przeznaczona dla budownictwa, szczególnie tam, gdzie musi być głęboko zanurzona. Wysokiej jakości pompa do odwodnień. Wykorzystując dotychczasowe doświadczenia firma Tsurumi opracowała nowe serie pomp, które spełniają wszystkie wymagania dotyczące prac odwodnieniowych.

Pompowana woda chłodzi silnik i jest tłoczona, jak pokazano na rysunku. Chłodzenie jest skuteczne nawet przy bardzo małym przepływie. Usytuowanie króćca tłocznego umożliwia instalowanie pompy w miejscach o bardzo małych wymiarach. Ciągła praca pompy jest możliwa również w stanie nie zanurzonym.

Odporna\

Pompa wykonana z żeliwa jest bardziej odporna na wycieranie od standardowej pompy aluminiowej. W ramach każdej wielkości silnika można wybrać pompy albo o dużej wydajności albo o dużej wysokości podnoszenia.

Skuteczne chłodzenie silnika

Silnik jest skutecznie chłodzony przez wodę płynącą bocznym kanałem tłocznym, którego wylot jest nad pompą, co pozwala na zmniejszenie jej wymiarów.

Zwiększona odporność na wysokie ciśnienie wody

Dane techniczne:	Model	Średnica wylotu mm	150
	Moc silnika kW		11
	Pobór prądu A		20.9
	Max. wysok. podnoszenia m		32.5
	Max. wydajność l/min.		2440
	Masa kg		136
	Max. wielkość zanieczyszczeń mm		20
	Max. Głębokość zanurzenia m		100

Wyposażenie standardowe:

- kabel l=20m
- króciec wylotowy z końcówką do węża

końcówka do węża		Króciec tłoczny	
Kabel	guma, H07 RN-F	żeliwo szare	
Wał	stal nierdzewna EN-X30Cr13		
Materiał	Korpus		
	Olej	parafinowy wbudowany wyłącznik termiczny	
	Zabezpieczenie silnika		
Ilość faz / napięcie		3 fazy / 400V / rozruch bezpośredni	suchy, indukcyjny, zatapialny, 2 bieguny
Izolacja		klasy E, B, F	
Silnik	Typ, ilość biegunów		
	Uszczelnienie wału	S i C w kąpeli olejowej	żeliwo chromowe kulkowe zamknięte podwójne mechaniczne Część pompy
	Pokrywa ssawna	żeliwo sferoidalne	
	Korpus	żeliwo szare	
	Materiał	Wirnik	
		Łożyska	
		Uszczelnienie wału	
Pompa			
Temperatury cieczy		Średnica wylotu mm	
Ciecz pom powana	Typ cieczy		

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147