

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/ubijak-wibracyjna-wacker-neuson-bs60-2-plus-p-398.html>



Ubijak Wibracyjna Wacker Neuson BS60-2 plus

Dostępność **Dostępność - 3 dni**

Opis produktu

Ubijak wibracyjny Wacker Neuson BS60-2i

Silnik dwusuwowy WM 80 Wacker Neuson. Zdumiewający stosunek paliwa do oleju 50:1 - 100:1 pozwala na dłuższą i czystsza eksploatację...do 65 godzin na jednym zbiorniku oleju. Wyłącznik niskiego poziomu oleju zabezpiecza przed eksploatacją ubijaka bez oleju, co zapewnia bezproblemową pracę.

DODATKOWE ZALETY:

- Ubijak zasilany jest silnikiem Wacker Neuson WM 80 — jedynym silnikiem 2suwowym specjalnie zaprojektowanym i zbudowanym dla ubijaków wibracyjnych, który odpowiada standardom emisji spalin ustalonym przez Agencję Ochrony Środowiska (EPA) w USA oraz Unii Europejskiej.
- Opatentowany wentylowany gaźnik ze zintegrowanym zaworem paliwa i dźwignią gazu odprowadza powietrze z przewodów paliwa oraz ułatwia rozruch i pracę silnika.
 - Unikalny trzystopniowy system filtracji powietrza dostarcza do silnika wolne od kurzu czyste powietrze,
- przedłużając jednocześnie jego trwałość i okres eksploatacji. System ten dodatkowo wyposażony jest we wskaźnik zanieczyszczenia, który sygnalizuje operatorowi, kiedy filtr powietrza należy wymienić.
- Uchwyt prowadzący wyposażono w specjalnie skonstruowany układ tłumienia wibracji, zmniejszający drgania przenoszone na ręce i ramiona operatora zwiększając wygodę pracy.
- Automatyczne wyłączanie przy dłuższej pracy na biegu jałowym: redukcja emisji spalin oraz osadzania się nadmiernego nagaru węglowego w cylindrze i na świecy zapłonowej.
- Niewrażliwe na wstrząsy, zaprojektowane do zagęszczania spoistych, mieszanych i ziarnistych gruntów na ograniczonych powierzchniach.

Dane techniczne:	
Typ	BS 60-2i
Maks. prędkość posuwu [m/min]	15,5
Ilość uderzeń [1/min]	700
Ciężar eksploatacyjny CECE [kg]	66
Wymiary w mm [dł x szer x wys]	675 x 345 x 965
Typ	WM 80
Rodzaj silnika	chłodzony powietrzem, jednocyldrowy dwusuwowy silnik benzynowy
Producent/Typ silnika	Wacker Neuson/WM 80

Pojemność skokowa [cm3]	80
Moc silnika [kW (KM)]	1,8 (2,4)
Ilość obrotów [1/min]	4400
Zużycie paliwa [l/h]	1,2
Pojemność zbiornika paliwa [l]	3,0
Mieszanka benzynowo- olejowa	50:1 - 100:1

Przenoszenie energii:

przekładnia napędowa zębata od silnika przez sprzęgło odśrodkowe, przekładnię zębatą, układ korbowy, korbowód, tłok prowadzący, podwójny system resorowania, sprężynę cylindryczną do stopy ubijającej. Sprzęgło włącza się przy przyspieszaniu.

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147