

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/uzywana-mini-koparka-wacker-neuson-ez-26-vds-z-2021-roku-291-mth-p-3305.html>



Używana Mini Koparka WACKER NEUSON EZ 26 VDS z 2021 roku - 291 mth

Dostępność	Na zamówienie
Kod producenta	EZ 26 VDS
Producent	WACKER

Opis produktu

Używana Mini Koparka WACKER NEUSON EZ 26 VDS z 2021 roku - 291 mth

Na sprzedaż posiadamy używaną minikoparkę WACKER NEUSON EZ 26. Mini-Koparka z 2021 roku, ma przepracowane 291 mth.

Mini-Koparka sprawna, gotowa do pracy. Dostępna na zamówienie.

Informacje na temat minikoparki WACKER NEUSON EZ 26 VDS

Minikoparka Wacker EZ26 to najwydajniejszy model Zero w swojej klasie. Silnik wysokoprężny o dużej pojemności z systemem LUDV (Load Sensing System) i nowym systemem chłodzącym obiecuje wysoką wydajność i skuteczność. Kompaktowa i mocna konstrukcja zapewnia dłuższy okres eksploatacji. Model EZ26 dzięki niewielkiemu ciężarowi umożliwia transport z osprzętem dodatkowym za pomocą przyczepy 3,5 t. . Minikoparki Wacker z serii Zero Tail poradzą sobie nawet na najmniejszym placu budowy. Koparki nie mają nawisu, a kabina mieści się w obrębie gąsienic .

SYSTEM VDS - POZWALA NA ODCHYLENIE GÓRNEJ CZĘŚCI MASZINY O 15% OD PODWOZIA

Podstawowe dane techniczne: parametry eksploatacyjne

masa transportowa	2.469 - 3.161 kg
ciężar roboczy	2.571 - 3.262 kg
siła skrawania maks.	15,3 kN
siła odspajania maks.	22,5 kN
głębokość kopania maks. maks.	2.744 mm
wysokość wysypu	2.840 - 3.087 mm
promień urabiania maks. maks.	4.806 mm
prędkość obrotowa nadwozia	10 1/min
dł. x szer. x wys.	4.266 x 1.570 x 2.414 mm
pojemność baku	36 l
parametry silnika	

producent silnika	Yanmar
typ silnika	3TNV76
silnik	3-cylindrowy silnik wysokopiętny chłodzony wodą
pojemność skokowa	1.116 cm ³
prędkość obrotowa	2.500 1/min
moc silnika wg ISO	15,8 kW
Bateria	
akumulator	44 Ah
układ hydrauliczny	
pompa robocza	Podwójna pompa o zmiennej objętości i dwie pompy zębate
maks. wydajność pompy	30,5 + 30,5 l/min
maks. wydajność pompy	20,2 + 7,2 l/min
ciśnienie robocze dla hydrauliki roboczej i jazdy	225 bar
ciśnienie robocze mechanizm obrotu	206 bar
zbiornik oleju hydraulicznego	26,5 l
układ jezdny	
prędkość jazdy maks.	3,8 km/h
szerokość gąsienicy	300 mm
prześwit pojazdu	277 mm
łemiesz wyrównujący	
szerokość	1.570 mm
wysokość	290 mm
suw maks., ponad powierzchnią	380 mm
suw maks., poniżej powierzchni	419 mm

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu:

Numer telefonu: [604 318 523](tel:604318523) lub [535 345 645](tel:535345645)

Adres e-mail: serwismarpol@gmail.com