

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/uzywany-walec-tandemowy-ammann-arx-45-2-z-2021-roku-p-3321.html>



Używany walec tandemowy AMMANN ARX 45-2 z 2021 roku

Dostępność	Dostępny
Kod producenta	ARX 45-2
Producent	Ammann

Opis produktu

Używany walec tandemowy drogowy AMMAN ARX 45-2 (2021r.) - 650 mth

Na sprzedaż oferujemy walec drogowy AMMANN ARX 45-2. Walec używany, pochodzi z 2021 roku i ma przepracowane około 650 motogodzin.

Walec sprawny, gotowy do pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu: 604 318 523 lub 535 345 645

Informacje na temat walca AMMANN ARX 45-2

Walec tandemowy AMMAN ARX 45-5 Idealny do budowy dróg, ścieżek rowerowych, chodników, parkingów, pojazdów, itp. ułatwia pracę operatorom w otoczeniu przeszkód, takich jak krawężniki. Walec, o szerokości bębna 1380 mm (54,3 cala), wyposażony jest w nowy przegub, który umożliwia szybkie przestawienie bębna z konfiguracji liniowej do przesuniętej. Nie wymaga on żadnej konserwacji. Walec w konfiguracji przesuniętej jest w stanie pracować w pobliżu przeszkód. Operatorzy muszą pilnować tylko jednego bębna, wiedząc, że drugi będzie bezpiecznie oddalony od przeszkody. Ustawienie równoległe, umożliwiające równomierne rozłożenie sił ubijających, jest preferowane na bardziej otwartych placach budowy. Regulacja między konfiguracjami równoległymi i przesuniętymi odbywa się ręcznie i jest łatwa dla operatorów. Walec wyposażony jest w silniki Kubota spełniające normy emisji US Tier 4 Final, a także normy EU Stage V, EU Stage IIIA/US EPA Tier 4 interim. Zawiera intuicyjny układ deski rozdzielczej, przeprojektowanie przedniej i tylnej części maszyny oraz nowy system oświetlenia LED. Obniżone poziomy hałas poprawiają bezpieczeństwo operatora, podobnie jak nowy system oświetlenia i nowa barierka ochronna deski rozdzielczej. Wyposażony w rozrusznik elektryczny. Siedzisko operatora zostało tak zaprojektowane, aby niwelować drgania zapewniając komfort obsługi. Posiada pojemny zbiornik na wodę.

Parametr	Wartość
Moc	32,8 kW / 44 KM
Typ silnika	Spalinowy (diesel)
Producent i model silnika	Kubota D1803-CR-T-E4B
Napięcie	12 V (akumulator)
Pojemność akumulatora	77 Ah
Częstotliwość	41 / 55 Hz (2460 / 3300 obr/min)
Ilość cylindrów	3
Amplituda	0,6 mm
Siła odśrodkowa	57,6 kN
Prędkość jazdy	10 km/h

Pojemność zbiornika paliwa	57 l
Pojemność oleju hydraulicznego	53,5 l
Pojemność zbiornika na wodę	340 l
Zdolność pokonywania wzniesień	30%
Kąt oscylacji (lewo/prawo)	9°
Wewnętrzny promień skrętu	2830 mm
Szerokość bębna	1380 mm
Średnica bębna	850 mm
Długość x szerokość x wysokość	3000 x 1460 x 2840 mm
Ciężar roboczy	4980 kg
Ciężar	4690 kg

Więcej informacji u doradcy techniczno-handlowego 604-318-523, 605-105-147

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu:

Numer telefonu: [604 318 523](tel:604318523) lub [535 345 645](tel:535345645)

Adres e-mail: serwismarpol@gmail.com