

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/walec-okolkowany-wacker-rtx-sc3-p-1486.html>



Walec Okoľkowany Wacker RTX-SC3

Dostępnořć	Dostępnořć - 3 dni
Producent	WACKER

Opis produktu

Lekki walec okoľkowany Wacker RTX-SC3.

Walec wibracyjny RT idealnie nadaje się do zagęszczania wykopów i podstaw fundamentów, dróg i miejsc parkingowych. Zagęszczanie gruntu spoistego to specjalnořć walca RT. Bębny okoľkowane oraz regulowana siła odśrodkowa osiągnają wysokie wyniki. Dostępne w dwóch różnych szerokořciach. System zdalnego sterowania działa w oparciu o technologię podczerwieni, zapewniając maksymalny poziom bezpieczeřstwa: maszyna jest wyľczana, gdy zostanie przerwany kontakt wzrokowy pomiędy operatorem i urzãdzeniem.

Zachęcamy do zapoznania się z dokłãdnã specyfikã walca w zakładce "do pobrania" oraz filmikiem z pracy urzãdzenia Wacker, który znajduje się poniżej!

Dane techniczne: parametry eksploatacyjne

ciężar roboczy	1.465 kg
dł. x szer. x wys.	1853 x 820 x 1268 mm
średnica bębna	520 mm
szerokořć bębna (min.)	560 mm
szerokořć bębna (maks.)	820 mm
siła odśrodkowa (min.)	34,2 kN
siła odśrodkowa (maks.)	68,4 kN
częstotliwořć	42 Hz
obciężenie liniowe statyczny (na bęben)	10 N/mm
obciężenie liniowe dynamiczny (na bęben)	45 N/mm
prędkořć jazdy przekazywanie	2,5 km/h
prędkořć jazdy zwrotne	2,5 km/h
promień skrętu	1.600 mm
wydajnořć; powierzchniowa maks. (w zaleźnořci od spójnořci gleby)	990 m²/h
zdolnořć; pokonywania wzniesieñ maks. (bez wibracji)	50 %
zdolnořć; pokonywania wzniesieñ maks. (z wibracjã)	45 %

parametry silnika

typ silnika	trójcyldrowy silnik wysokoprężny z rozrusznikiem elektrycznym, schładzany wodã
producent silnika	Kohler KDW1003
pojemnořć skokowa	1.028 cm³

moc robocza (DIN ISO 3046)
prędkość obrotowa
typ paliwa napędowego
zużycie paliwa napędowego
pojemność baku

14,8 kW
3.000 1/min
silnik wysokoprężny
4,5 l/h
24 l

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147