

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/walec-prowadzony-ammann-arw-65-yanmar-l100-p-582.html>



Walec prowadzony AMMANN ARW 65 YANMAR L100

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	ARW 65
Producent	Ammann

Opis produktu

Walec AR 65

to uniwersalne urządzenie, które może znaleźć zastosowanie podczas robót ziemnych i prac na nawierzchni asfaltowej, ręcznie prowadzony.

Walec wyposażony jest w silnik Hatz 1 B40, z elektrostartem z możliwością ręcznego uruchomienia na korbę. Walec jest w pełni hydrauliczny. Napęd i wibracje działają hydraulicznie, urządzenie nie posiada żadnych mechanicznych, szybko zużywających się części co przekłada się na mniejszą potrzebę konserwacji. Hydraulika gwarantuje bezstopniową regulację prędkości i równe (bez szarpnięć) uruchamianie, hamowanie i zmianę kierunku ruchu. Nieobudowane po bokach fartuchy umożliwiają swobodną pracę na krawężniach ulic, przy krawężnikach, ścianach i innych przeszkodach. Dyszel z czujnikiem, hydrauliczne hamulce postojowe, zredukowana prędkość wstecz do 2,5 km/h.

Dzięki możliwości łatwego przestawienia amplitudy, możliwe jest ustawienie dwóch rodzajów mocy:

- wysoka amplituda, umożliwiająca szybkie i skuteczne zagęszczanie podczas robót ziemnych.
- niska amplituda, idealna podczas pracy na nawierzchniach asfaltowych.

Wymiary

Szerokość robocza 650 [mm]
Moc silnika 8,3 [kW]
Ciężar operacyjny 690 [kg]
Napęd wibratora: hydrostatyczny

Parametry

ARW 65 (1B40)

Ciężar roboczy 690 kg
Szerokość robocza 650 mm
Prędkość jazdy do przodu 4.0 km/h
Prędkość jazdy do tyłu 2.5 km/h
Zdolność pokonywania wzniesień z wibracją 25 %
Zdolność pokonywania wzniesień bez wibracji 45 %
Napęd wibratora hydrostatyczny

Częstotliwość 55 H

Siła odśrodkowa 13 / 18 kN

Amplituda zależna od podłoża

Zbiornik wody 60 l

Silnik

Producent / model Yanmar

Paliwo diesel

Moc nominalna 8.3 kW

Zużycie paliwa 1.7 l/h

Pojemność zbiornika paliwa 5.0 l

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147