

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/walec-recznie-prowadzony-wacker-rd7-p-1487.html>



Walec Ręcznie Prowadzony Wacker RD7

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Producent	WACKER

Opis produktu

Walec ręcznie prowadzony Wacker RD7.

Ręcznie prowadzony dwubębnowy walec wibracyjny RD7 zapewnia doskonałą wydajność zarówno podczas zagęszczania gruntu, jak i asfaltu - dzięki optymalnie zintegrowanej częstotliwości i dwóm stopniom wibracji. Walec charakteryzuje się ergonomicznie rozmieszczonymi elementami sterującymi dla operatora, takimi jak regulator obrotów silnika przymocowany do dyszla.

W naszej ofercie mamy również inne modele walców ręcznie prowadzonych!

Zachęcamy do zapoznania się z dokładną specyfiką walca w zakładce "do pobrania" oraz filmikiem z pracy urządzenia Wacker, który znajduje się poniżej!

Dane techniczne:			
	RD7Y	RD7H	RD7A
parametry eksploatacyjne			
ciężar roboczy min. kg	697	717	687
ciężar roboczy maks. kg	710	735	690
dł. x szer. x wys. Dyszel w pozycji roboczej mm	2.467 x 2.467 x 1.200	2.467 x 720 x 1.200	2.467 x 720 x 1.200
dł. x szer. x wys. Dyszel w pozycji transportowej mm	1.351 x 720 x 1.990	1.351 x 720 x 1.990	1.351 x 720 x 1.990
szerokość bębna mm	650	650	650
średnica bębna mm	400	400	400
Lateral Overhang Po prawej stronie mm	30	30	30
Lateral Overhang Po lewej stronie mm	30	30	30
prześwit pod kabiną Po prawej stronie mm	22,5	22,5	22,5
prześwit pod kabiną Po lewej stronie mm	22,5	22,5	22,5
siła odśrodkowa maks. kN	22,5	22,5	22,5
częstotliwość wibracji Stopień I Hz	46	46	46
częstotliwość wibracji Stopień II Hz	56	56	56

RD7Y	RD7H	RD7A	
obciążenie liniowe - przód / tył Statyczny N/mm	5,3 / 5,3	5,3 / 5,3	5,3 / 5,3
obciążenie liniowe - przód / tył Dynamiczny N/mm	17,3 / 17,3	17,3 / 17,3	17,3 / 17,3
prędkość jazdy Do przodu km/h	4,5	4,5	4,5
prędkość jazdy Wstecz km/h	2,5	2,5	2,5
wydajnośćœ powierzchniowa m²/h	2.895	2.895	2.895
zdolnośćœ pokonywania wzniesień %	33	33	33
Wibracje dłoń/ramię m/s²			
typ silnika	parametry silnika Chłodzony powietrzem, jednocylindrowy, czterosuwowy silnik wysokoprężny	Chłodzony powietrzem, jednocylindrowy, czterosuwowy silnik wysokoprężny	Chłodzony powietrzem, jednocylindrowy, czterosuwowy silnik benzynowy
producent silnika	Yanmar	Hatz	Honda
producent silnika - Dostępne warianty	Yanmar, Hatz, Honda	Yanmar, Hatz, Honda	Yanmar, Hatz, Honda
pojemność skokowa cm³	445	445	389
moc robocza kW	6	6,1	5,6
przy prędkości obrotowej 1/min	2.600	2.600	2.600
moc silnika kW	6,8	7,5	8,7
przy prędkości obrotowej 1/min	3.600	3.600	3.600
CO2 (NRSC) g/kWh	964	1.020,16	743
	pojemności		
pojemność zbiornika paliwa l	6,1	6,1	6,1
pojemność zbiornika na wodę l	60	60	60

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147