

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/walec-tandemowy-ammann-arx-16-p-1188.html>



Walec Tandemowy AMMANN ARX 16

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Producent

Ammann

Opis produktu

ARX 16

W pełni hydrauliczna walec wibracyjny z serii ARX skonstruowany zgodnie z najnowszymi wymogami ekologicznymi.

Wyposażony w silnik diesla YANMAR 3TNV 76.

Walec wibracyjny, szerokość robocza 900mm charakteryzują się zasadą pełnej hydrauliki: począwszy od napędu wibracji poprzez sterowanie, wszystko funkcjonuje hydraulicznie. Dlatego też walec jest nadzwyczaj zwrotny i łatwa w obsłudze. Częstotliwość wibracji może być zmieniana i dopasowana do materiału. Całkowita zabudowa zapewnia ochronę elementów napędowych, a przy tym łatwy dostęp dla codziennej obsługi. Walec nadaje się do zagęszczania asfaltu oraz podbudów piaskowych i drobnego kruszywa. Walec produkowany w dwóch wersjach ARX 16 jako walec z dwoma bębniami stalowymi oraz ARX 16K jako walec kombinowany przód bęben stalowy tył koła gumowe. Dzięki zastosowaniu montażu bębnow tylko z jednej strony (przekątnie) można pracować nim przy ścianach budynków, barier ochronnych itp.

W wyposażeniu standardowym:

rozruch elektryczny, pałąg ROPS, światła drogowe i robocze oraz alarm cofani.

Dane techniczne ARX 16

Szerokość robocza 900mm

Ciężar roboczy ARX 16 1520kg, ARX 16K 1460kg

Statyczne obciążenie liniowe 8,4kg/cm

Silnik YANMAR

Typ silnika 3TNV76

Moc silnika 20,4KM (15,0kW)

Częstotliwość 58/66Hz

Zdolność pokonywania wzniesień 30% z wibracją, 40% bez wibracji

Siła uderzenia 23kN

Amplituda 0,5mm

Prędkość jazdy 0-8km/h

Offset 50mm

Długość walca 2327mm

Szerokość walca 865mm

Wysokość z pałągiem ROPS 2402mm

Wysokość bez pałągu ROPS 1731mm

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147