

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/walec-tandemowy-ammann-arx-20-p-1189.html>



Walec Tandemowy AMMANN ARX 20

Producent

Ammann

Opis produktu

ZAGĘSZCZANIE W WIELU ROZMIARACH

Lekkie walce tandemowe firmy Ammann gwarantują zagęszczenie nawierzchni niezależnie od potrzeb i wybranego modelu. Ciężar roboczy walców lekkich zaczyna się od 1475 kg i kończy na 4650 kg, natomiast szerokość zagęszczania wynosi od 800 do 1380 mm. Urządzenia oferują różne funkcje - od walców kombinowanych, które wyposażono zarówno w bębny jak i w koła gumowe, przez walce o bębnach stalowych radzące sobie z podbudowami i nawierzchniami asfaltowymi, do cięższych rozwiązań gwarantujących większą siłę statyczną. Na pewno uda się znaleźć walec, który spełni wszystkie potrzeby.

WPROWADZENIE

- Nowa oferta lekkich przegubowych walców tandemowych firmy Ammann
 - Najnowsza solidna konstrukcja
- Doskonały komfort operatora i unikalna wydajność zagęszczania
- Najnowsze silniki Yanmar Tier 4i/EU Stage 3A

SYSTEM WIBRACYJNY

Walce firmy Ammann gwarantują najwyższą wydajność-częściowo dzięki systemom wibracyjnym.

- Wibrator 1. typu (ARX 1 - 2)
- Wibrator 2. typu (ARX 4) oferuje trzy różne ustawienia dla różnych zastosowań
 - 57 Hz / 0,36 mm (asfalt)
 - 45 Hz / 0,36 mm (asfalt/grunt/żwir)
 - 45 Hz / 0,55 mm (grunt/żwir)
- Opcjonalny system ACEforce
- AVC - Ammann Vibration Control (Kontrola Wibracji Amman)

Akumulator / Pojemność 12/77 V/Ah
Rodzaj Silnika YANMAR 3TNV76
Klasa emisji EU Stage IIIA / EPA Tier 4i
Moc wyjściowa ISO 3046 15,0 kW /20,4 HP
Cylinder /LTR. 3 cyl / 1116 No./ccm
Prędkość Robocza 2,100 / 2,400 rpm
Prędkość jazdy KM/H 8 km/h (5 MPH)
Zdolność Poruszania się po wzniesieniach Z/ Bez Wibracji 30 / 40 %

RÓŻNE

Zbiornik na wodę 110 l (29,1 gal)
Zbiornik hydrauliczny 16 l (4,2 gal)
Zbiornik na paliwo 26 l (6,9 gal)
Amplituda 0,45 mm (0,02 in)
Częstotliwość 2100/2400 OBR./MIN. 58/66 Hz (3480/3960 VPM)

Siła odśrodkowa 24 kN

CIĘŻAR I PROWADZENIE

Ciężar roboczy CECE 1570 kg (3461,3 lb)
Max. Ciężar roboczy CECE 1700 kg (3747,9 lb)
Statyczne obciążenie liniowe (BEZ KRAWĘDZI) 7,9 kg/cm(17,4 lb)
Wewnętrzny promień zawracania 2075 mm (81,7 in)
Sterowanie / Łąt Oscylacji 31/5 ±°
Przesunięcie poprzeczne bębna 50 mm (1,97 in)

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147