

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/walec-tandemowy-ammann-arx-23-p-1465.html>



Walec Tandemowy AMMANN ARX 23

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Producent	Ammann

Opis produktu

ARX 23

W pełni hydrauliczna walec wibracyjny z serii ARX skonstruowany zgodnie z najnowszymi wymogami ekologicznymi. Wyposażony w silnik diesla Kubota D1803-CR-E4B. Walec wibracyjny, szerokość robocza 1000mm charakteryzują się zasadą pełnej hydrauliki: począwszy od napędu wibracji poprzez sterowanie, wszystko funkcjonuje hydraulicznie. Dlatego też walec jest nadzwyczaj zwrotny i łatwa w obsłudze. Częstotliwość wibracji może być zmieniana i dopasowana do materiału. Całkowita zabudowa zapewnia ochronę elementów napędowych, a przy tym łatwy dostęp dla codziennej obsługi. Walec nadaje się do zagęszczania asfaltu oraz podbudów piaskowych i drobnego kruszywa. Walec produkowany w dwóch wersjach ARX 23 jako walec z dwoma bębniami stalowymi oraz ARX 23 jako walec kombinowany przód bęben stalowy tył koła gumowe. Dzięki zastosowaniu montażu bębnow tylko z jednej strony (przekątnie) można pracować nim przy ścianach budynków, barier ochronnych itp. W wyposażeniu standardowym: rozruch elektryczny, pałąk ROPS, światła drogowe i robocze oraz alarm cofania.

Zachęcamy do zapoznania się z dokładną specyfiką walca w zakładce "do pobrania" oraz filmikiem z pracy urządzenia AMMANN, który znajduje się poniżej!

Dane techniczne:	producent	AMMANN
typ		walec tandemowy
waga [kg]		2230
siła wymuszająca [kN]		39.90
częstotliwość	58 Hz - przy 2100 obr/min, 66 Hz - 2400 obr/min	
amplituda [mm]		0.50
zdolność pokonywania wzniesień		55%
statyczny nacisk liniowy [kg/cm]		10.80
typ silnika		Diesel
model silnika		Kubota D1803-CR-E4B
moc silnika [kW]		25
moc silnika [KM]		33.50
emisja spalin		EU Stage V / US EPA Tier 4f
rozruch		elektryczny
prędkość robocza [km/h]		11
szerokość robocza [mm]		1000
długość całkowita [mm]		2585
wysokość całkowita [mm]		2550
szerokość całkowita [mm]		1130
zraszanie		2 - wałów
pojemność zbiornika paliwa [L]		35
pojemność zbiornika wody [L]		190
gwarancja		24 miesiące (lub 2000 mth)

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147