

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/walec-tandemowy-ammann-arx-36-p-1468.html>



Walec Tandemowy AMMANN ARX 36

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Producent	Ammann

Opis produktu

ARX 36

W pełni hydrauliczna walec wibracyjny z serii ARX skonstruowany zgodnie z najnowszymi wymogami ekologicznymi. Wyposażony w silnik diesla Kubota D1803-CR-E4B. Walec wibracyjny, szerokość robocza 1300mm charakteryzują się zasadą pełnej hydrauliki: począwszy od napędu wibracji poprzez sterowanie, wszystko funkcjonuje hydraulicznie. Dlatego też walec jest nadzwyczaj zwrotny i łatwa w obsłudze. Częstotliwość wibracji może być zmieniana i dopasowana do materiału. Całkowita zabudowa zapewnia ochronę elementów napędowych, a przy tym łatwy dostęp dla codziennej obsługi. Walec nadaje się do zagęszczania asfaltu oraz podbudów piaskowych i drobnego kruszywa. Walec produkowany w dwóch wersjach ARX 36 jako walec z dwoma bębnami stalowymi oraz ARX 36 jako walec kombinowany przód bęben stalowy tył koła gumowe. Dzięki zastosowaniu montażu bębnów tylko z jednej strony (przekątnie) można pracować nim przy ścianach budynków, barier ochronnych itp. W wyposażeniu standardowym: rozruch elektryczny, pałąk ROPS, światła drogowe i robocze oraz alarm cofania.

Zachęcamy do zapoznania się z dokładną specyfiką walca w zakładce "do pobrania" oraz filmikiem z pracy urządzenia AMMANN, który znajduje się poniżej!

Dane techniczne:	producent	AMMANN
	typ	walec tandemowy
	waga [kg]	3760
	siła wymuszająca [kN]	51.90
	częstotliwość	41 Hz - przy 2460 obr/min, 55 Hz - przy 3300 obr/min
	amplituda [mm]	0.60
	zdolność pokonywania wzniesień	30% (z wibracją), 40% (bez wibracji)
	statyczny nacisk liniowy [kg/cm]	13.80
	typ silnika	Diesel
	model silnika	Kubota D1803-CR-E4B
	moc silnika [kW]	32.80
	moc silnika [KM]	44
	emisja spalin	EU Stage V / US EPA Tier 4f
	rozruch	elektryczny
	prędkość robocza [km/h]	10
	szerokość robocza [mm]	1300
	długość całkowita [mm]	3000
	wysokość całkowita [mm]	2840
	szerokość całkowita [mm]	1385
	zraszanie	2 - wałów
	pojemność zbiornika paliwa [L]	57
	pojemność zbiornika wody [L]	340
	gwarancja	24 miesiące (lub 2000 mth)

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147