

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/walec-tandemowy-ammann-arx-40-p-1469.html>



Walec Tandemowy AMMANN ARX 40

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Producent	Ammann

Opis produktu

ARX 40

W pełni hydrauliczna walec wibracyjny z serii ARX skonstruowany zgodnie z najnowszymi wymogami ekologicznymi. Wyposażony w silnik diesla Kubota D1803-CR-E4B. Walec wibracyjny, szerokość robocza 1300mm charakteryzują się zasadą pełnej hydrauliki: począwszy od napędu wibracji poprzez sterowanie, wszystko funkcjonuje hydraulicznie. Dlatego też walec jest nadzwyczaj zwrotny i łatwa w obsłudze. Częstotliwość wibracji może być zmieniana i dopasowana do materiału. Całkowita zabudowa zapewnia ochronę elementów napędowych, a przy tym łatwy dostęp dla codziennej obsługi. Walec nadaje się do zagęszczania asfaltu oraz podbudów piaskowych i drobnego kruszywa. Walec produkowany w dwóch wersjach ARX 40 jako walec z dwoma bębniami stalowymi oraz ARX 40 jako walec kombinowany przód bęben stalowy tył koła gumowe. Dzięki zastosowaniu montażu bębnow tylko z jednej strony (przekątnie) można pracować nim przy ścianach budynków, barier ochronnych itp. W wyposażeniu standardowym: rozruch elektryczny, pałąk ROPS, światła drogowe i robocze oraz alarm cofani.

Zachęcamy do zapoznania się z dokładną specyfiką walca w zakładce "do pobrania" oraz filmikiem z pracy urządzenia AMMANN, który znajduje się poniżej!

Dane techniczne:	
producent	AMMANN
typ	walec tandemowy
waga [kg]	4160
siła wymuszająca [kN]	55
częstotliwość	41 Hz - przy 2460 obr/min, 55 Hz - przy 3300 obr/min
amplituda [mm]	0.60
zdolność pokonywania wzniesień	30% (z wibracją), 40% (bez wibracji)
statyczny nacisk liniowy [kg/cm]	15.40
typ silnika	Diesel
model silnika	Kubota D1803-CR-E4B
moc silnika [kW]	32.80
moc silnika [KM]	44
emisja spalin	EU Stage V / US EPA Tier 4f
rozruch	elektryczny
prędkość robocza [km/h]	10
szerokość robocza [mm]	1300
długość całkowita [mm]	3000
wysokość całkowita [mm]	2840
szerokość całkowita [mm]	1385
pojemność zbiornika paliwa [L]	57
pojemność zbiornika wody [L]	340
gwarancja	24 miesiące (lub 2000 mth)

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147

