Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 10:15

Link do produktu: https://www.marpolserwis.pl/walec-tandemowy-bomag-bw-120-ad-5-p-1478.html



Walec Tandemowy BOMAG BW 120 AD-5

Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Producent	**Bomag**

Opis produktu

Lekki walec tandemowy Bomag BW 120 AD-5 do zagęszczania gleby i łatania asfaltu.

Idealne do budowy ścieżek dla pieszych i prac remontowych oraz robót wykończeniowych w budownictwie drogowym. Kompaktowe walce tandemowe BOMAG zyskały również renomę w ogrodnictwie i kształtowaniu krajobrazu. Prace budowlane i remontowe w średnich i małych projektach budowlanych. Nowa seria walców tandemowych

W naszej ofercie mamy również inne modele walców z serii BW 120!

Zachęcamy do zapoznania się z dokładną specyfiką walca w zakładce "do pobrania" oraz filmikiem z pracy urządzenia Bomag, który znajduje się poniżej!

Specyfikacje

Normy

- Szeregowy napęd układu jezdnego
- Hydrostatyczny napęd układu jezdnego i wibracyjnego
- Wielofunkcyjna dźwignia jazdy
- Wyłącznik awaryjny
- Indywidualny układ sterowania drganiami
- System spryskiwaczy ciśnieniowych z łącznikiem pracy przerywanej
- Wyświetlacz wielofunkcyjny z licznikiem roboczogodzin
- Inteligentny układ sterowania drganiami (IVC)
- Zintegrowany schowek
- Regulowany fotel operatora
- Poziom wody
- Zabezpieczenie wandaloodporne
- Przełącznik kontaktowy fotela

- 12V gniazdo
- Oświetlenie robocze przód i tył
- Alarm rezerwowy
- Zaczepy do mocowania, ocynkowane
- Podnośnik jednopunktowy
- 2 zgarniacze na bęben, sprężynowe i z funkcją przechyłu
- Pokrywa silnika wykonana z materiału kompozytowego

Opcje

- * Składana kabina ROPS z pasem bezpieczeństwa
- Osłona przeciwsłoneczna, składana z ROPS
- Zabezpieczenie osłony przeciwsłonecznej przed czynnikami atmosferycznymi
- Ogrzewanie fotela
- Fotel przesuwny z podwójną dźwignią jazdy
- ECONOMIZER z wyświetlaczem temperatury asfaltu
- Wyświetlacz temperatury
- BOMAG TELEMATIC
- Kierunkowskazy i światła awaryjne
- Obrotowa lampa ostrzegawcza
- Oświetlenie dodatkowe kabiny ROPS
- Oświetlenie krawędzi bębna
- Przełącznik odłączający akumulator
- Olej hydrauliczny spełniający normy środowiskowe
- Zabezpieczenie przed kradzieżą
- Obcinak do krawędzi-prawy/lewy
- Układ rozrzucania grysu
- Hydraulicznie regulowane koła z funkcją poruszania się w bok (50mm)
- Wskaźnik
- Lakier specjalny
- Rezerwowy brzęczyk ostrzegawczy z technologią łączności szerokopasmowej
- Rozdzielacz przepływu
- ECOSTOP
- Lusterka zewnętrzne
- * Standardowa dostawa z deklaracją zgodności CE (obowiązującą w Unii Europejskiej)

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147