

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/walec-tandemowy-kombajnowy-ammann-arx-26-c-p-1467.html>



Walec Tandemowy Kombajnowy AMMANN ARX 26 C

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Producent	Ammann

Opis produktu

ARX 26 C

W pełni hydrauliczna walec wibracyjny z serii ARX skonstruowany zgodnie z najnowszymi wymogami ekologicznymi. Wyposażony w silnik diesla Kubota D1803-CR-E4B. Walec wibracyjny, szerokość robocza 1200mm charakteryzują się zasadą pełnej hydrauliki: począwszy od napędu wibracji poprzez sterowanie, wszystko funkcjonuje hydraulicznie. Dlatego też walec jest nadzwyczaj zwrotny i łatwa w obsłudze. Częstotliwość wibracji może być zmieniana i dopasowana do materiału. Całkowita zabudowa zapewnia ochronę elementów napędowych, a przy tym łatwy dostęp dla codziennej obsługi. Walec nadaje się do zagęszczania asfaltu oraz podbudów piaskowych i drobnego kruszywa. Walec produkowany w dwóch wersjach ARX 26 C jako walec z dwoma bębnami stalowymi oraz ARX 26 C jako walec kombinowany przód bęben stalowy tył koła gumowe. Dzięki zastosowaniu montażu bębnów tylko z jednej strony (przekątnie) można pracować nim przy ścianach budynków, barier ochronnych itp. W wyposażeniu standardowym: rozruch elektryczny, pałąk ROPS, światła drogowe i robocze oraz alarm cofani.

Zachęcamy do zapoznania się z dokładną specyfiką walca w zakładce "do pobrania" oraz filmikiem z pracy urządzenia AMMANN, który znajduje się poniżej!

Dane techniczne:	
producent	AMMANN
typ	walec tandemowy kombinowany
waga [kg]	2350
siła wymuszająca [kN]	46.50
częstotliwość	58 Hz - przy 2100 obr/min, 66 Hz - 2400 obr/min
amplituda [mm]	0.50
zdolność pokonywania wzniesień	53%
statyczny nacisk liniowy [kg/cm]	10.20
typ silnika	Diesel
model silnika	Kubota D1803-CR-E4B
moc silnika [kW]	25
moc silnika [KM]	33.50
rozruch	elektryczny
prędkość robocza [km/h]	11
szerokość robocza [mm]	1200
długość całkowita [mm]	2585
wysokość całkowita [mm]	2550
szerokość całkowita [mm]	1295
zraszanie	Obu osi
pojemność zbiornika paliwa [L]	35
pojemność zbiornika wody [L]	190
gwarancja	24 miesiące (lub 2000 mth)

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147

