

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/walec-tandemowy-wacker-rd-28-p-1482.html>



Walec Tandemowy Wacker RD 28

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Producent	WACKER

Opis produktu

Lekki walec tandemowy Wacker RD 28.

RD28 zapewnia jednolity wynik zagęszczania. Poza tym wszystkie modele serii RD oferują bardzo dobrą stabilność jazdy i doskonałą możliwość manewrowania. Idealny widok na zagęszczany obszar oraz duża średnica bębna również zapewniają doskonałe wyniki. Pałak ochronny ROPS (Roll Over Protective Structure), który można złożyć do transportu, również zapewnia całkowicie bezpieczną pracę.

W naszej ofercie mamy również inne modele walców z serii RD!

Zachęcamy do zapoznania się z dokładną specyfiką walca w zakładce "do pobrania" oraz filmikiem z pracy urządzenia Wacker, który znajduje się poniżej!

Dane techniczne:		RD28-120	RD28-120c	RD28-120o
		parametry eksploatacyjne		
ciężar roboczy with ROPS kg		2.695	2.595	2.755
ciężar roboczy max. kg		3.410	3.320	3.470
statyczne obciążenie liniowe przód / cm vorne kg		11,1	11,2	11,1
dł. x szer. x wys. mm	2.530 x 1.310 x 2.378	2.530 x 1.310 x 2.378	2.530 x 1.310 x 2.378	
szerokość bębna mm	1.200	1.200	1.200	
średnica bębna mm	720	720	720	
szerokość robocza mm	1.200	1.200	1.200	
prześwit pod kabiną mm	280	280	280	
Typ bębna front	glatt / ungeteilt	glatt / ungeteilt	glatt / ungeteilt	
Typ bębna rear	glatt / ungeteilt	Reifen	glatt / ungeteilt	
prześwit pod kabiną mm	570	570	570	
siła odśrodkowa level I kN	38	38	38	
siła odśrodkowa level II kN	23	23	23	

	RD28-120	RD28-120c	RD28-120o
częstotliwość wibracji level I Hz	65	65	65
częstotliwość wibracji level II Hz	51	51	51
Amplituda mm	0,45	0,45	0,45
Oscillation frequency Stufe I Hz			38
Oscillation frequency Stufe II Hz			29
Tangential amplitude mm			1,14
Oscillation force Stufe I kN			39
Oscillation force Stufe II kN			23
prędkość jazdy max. km/h	10,2	9,6	10,2
zdolność pokonywania wzniesień with vibration %	30	30	35
zdolność pokonywania wzniesień without vibration %	40	40	40
promień skrętu inside mm	2.370	2.370	2.370
parametry silnika			
typ silnika	3-cylinder diesel engine	3-cylinder diesel engine	3-cylinder diesel engine
producent silnika	Kubota D1803-CR	Kubota D1803-CR	Kubota D1803-CR
producent silnika - Available variants	Kubota D1803-CR, Kubota D1703	Kubota D1803-CR, Kubota D1703	Kubota D1803-CR, Kubota D1703
moc silnika ISO 14396 kW	18,5	18,5	18,5
CO2 (NRSC) g/kWh	938,3	938,3	938,3
pojemności			
pojemność zbiornika paliwa fuel l	42	42	42
pojemność zbiornika na wodę water l	180	180	
	RD28-120	RD28-120c	RD28-120o
parametry eksploatacyjne			
ciężar roboczy z konstrukcją zabezpieczającą przed przewróceniem kg	2.695	2.595	2.755
ciężar roboczy maks. kg	3.410	3.320	3.470
statyczne obciążenie liniowe przód / cm kg	11,1	11,2	11,1
dł. x szer. x wys. mm	2.530 x 1.310 x 2.378	2.530 x 1.310 x 2.378	2.460 x 1.310 x 2.390
szerokość bębna mm	1.200	1.200	1.200
średnica bębna mm	720	720	720
szerokość robocza mm	1.200	1.200	1.200
prześwit pojazdu środek mm	280	280	280
Typ bębna przód	gładki / niepodzielony	gładki / niepodzielony	gładki / niepodzielony
Typ bębna tył	gładki / niepodzielony	opony	gładki / niepodzielony
prześwit pod kabiną mm	570	570	570
siła odśrodkowa poziom I kN	49	49	49
siła odśrodkowa poziom II kN	30	30	30
częstotliwość wibracji poziom I Hz	65	65	65
częstotliwość wibracji poziom II Hz	51	51	51
Amplituda mm	0,45	0,45	0,45

	RD28-120	RD28-120c	RD28-120o
Oscillation frequency poziom I Hz			38
Oscillation frequency poziom II Hz			29
Tangential amplitude mm			1,14
Oscillation force poziom I kN			39
Oscillation force poziom II kN			23
prędkość jazdy km/h	10,6	10,5	10,6
zdolność pokonywania wzniesień z wibracjami %	30	30	35
zdolność pokonywania wzniesień bez wibracji %	40	40	40
promień skrętu wewnętrzny mm	2.370	2.370	2.370
parametry silnika			
typ silnika	3-cylindrowy silnik wysokoprężny chłodzony wodą	3-cylindrowy silnik wysokoprężny chłodzony wodą	3-cylindrowy silnik wysokoprężny chłodzony wodą
producent silnika	Kubota D1803-CR	Kubota D1803-CR	Kubota D1803-CR
producent silnika	Kubota D1803-CR	Kubota D1803-CR	Kubota D1803-CR
moc silnika ISO 14396 kW	24	24	24
Normy emisji etapów Przetwarzanie spalin CO2 (NRTC) g/kWh	EU Stage V / EPA Tier 4 DOC-DPF 858,7	EU Stage V / EPA Tier 4 DOC-DPF 858,7	EU Stage V / EPA Tier 4 DOC-DPF 858,7
pojemności			
pojemność baku paliwo l	42	42	42
pojemność baku woda l	180	180	180

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147