

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/walec-tandemowy-wacker-rd-40-p-1481.html>



Walec Tandemowy Wacker RD 40

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Producent	WACKER

Opis produktu

Lekki walec tandemowy Wacker RD 40.

RD40 zapewnia jednolity wynik zagęszczania. Poza tym wszystkie modele serii RD oferują bardzo dobrą stabilność jazdy i doskonałą możliwość manewrowania. Idealny widok na zagęszczany obszar oraz duża średnica bębna również zapewniają doskonałe wyniki. Pałąk ochronny ROPS (Roll Over Protective Structure), który można złożyć do transportu, również zapewnia całkowicie bezpieczną pracę.

W naszej ofercie mamy również inne modele walców z serii RD!

Zachęcamy do zapoznania się z dokładną specyfiką walca w zakładce "do pobrania" oraz filmikiem z pracy urządzenia Wacker, który znajduje się poniżej!

Dane techniczne:	RD 40-130	RD 40-130C	RD 40-130 O
	parametry eksploatacyjne		
ciężar roboczy z konstrukcją zabezpieczającą przed przewróceniem kg	3.965	3.825	4.015
ciężar roboczy maks. kg	4.920	4.790	5.230
dł. x szer. x wys. mm	2.860 x 1.426 x 2.590	2.860 x 1.426 x 2.590	2.860 x 1.426 x 2.590
szerokość bębna mm	1.300	1.300	1.300
średnica bębna mm	900	900	900
szerokość robocza mm	1.350	1.338	1.350
prześwit pojazdu środek mm	305	305	305
Typ bębna przód	gładki / niepodzielony	gładki / niepodzielony	gładki / niepodzielony
Typ bębna tył	gładki / niepodzielony	opony	gładki / niepodzielony
ciężar na oś przód kg	2.005	2.005	2.005
ciężar na oś tył kg	1.960	1.820	2.010
prześwit pod kabiną mm	63	63	63
siła odśrodkowa poziom I kN	64	64	64
siła odśrodkowa poziom	39	39	39

RD 40-130 II kN	RD 40-130C	RD 40-130 O	
częstotliwość wibracji poziom I Hz	60	60	
częstotliwość wibracji poziom II Hz	51	51	
Amplituda poziom I mm	0,51	0,51	0,51
Amplituda poziom II mm	0,31	0,31	0,31
Oscillation			39
frequency poziom I Hz			30
Oscillation			30
frequency poziom II Hz			
obciążenie liniowe - przód / tył statyczny N/mm	15,5 / 15,1	15,5 / 0	15,8 / 16,5
posuw do przodu maks. m/min	183	183	183
zdolność<#156; pokonywania wzniesień z wibracjami %	30	30	30
zdolność<#156; pokonywania wzniesień bez wibracji %	40	40	40
promień skrętu mm	2.690	2.690	2.690
parametry silnika			
typ silnika	4-cylindrowy silnik wysokoprężny chłodzony wodą Kubota	4-cylindrowy silnik wysokoprężny chłodzony wodą Kubota	4-cylindrowy silnik wysokoprężny chłodzony wodą Kubota
producent silnika	Kubota	Kubota	Kubota
moc silnika ISO 14396 kW	37,4	37,4	37,4
Normy emisji etapów Przetwarzanie spalin	EU Stage V / EPA Tier 4 DOC-DPF	EU Stage V / EPA Tier 4 DOC-DPF	EU Stage V / EPA Tier 4 DOC-DPF
pojemności			
pojemność baku paliwo l	73	73	73
pojemność baku woda l	285	285	285

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147