

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/walec-tandemowy-wacker-rd-45-p-1485.html>



Walec Tandemowy Wacker RD 45

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Producent	WACKER

Opis produktu

Lekki walec tandemowy Wacker RD 45.

RD45 zapewnia jednolity wynik zagęszczania. Poza tym wszystkie modele serii RD oferują bardzo dobrą stabilność jazdy i doskonałą możliwość manewrowania. Idealny widok na zagęszczany obszar oraz duża średnica bębna również zapewniają doskonałe wyniki. Pałak ochronny ROPS (Roll Over Protective Structure), który można złożyć do transportu, również zapewnia całkowicie bezpieczną pracę.

W naszej ofercie mamy również inne modele walców z serii RD!

Zachęcamy do zapoznania się z dokładną specyfiką walca w zakładce "do pobrania" oraz filmikiem z pracy urządzenia Wacker, który znajduje się poniżej!

Dane techniczne:	RD45-140		RD45-140c	RD45-140o
	parametry eksploatacyjne			
ciężar roboczy z konstrukcją zabezpieczającą przed przewróceniem kg	4.345	3.995		4.435
ciężar roboczy maks. kg	5.300	4.960		5.640
dł. x szer. x wys. mm	2.860 x 1.506 x 2.590	2.860 x 1.506 x 2.590	2.860 x 1.506 x 2.590	
szerokość bębna mm	1.380	1.380		1.380
średnica bębna mm	900	900		900
szerokość robocza mm	1.430	1.380		1.430
prześwit pojazdu środek mm	305	305		305
Typ bębna przód	gładki / niepodzielony	gładki / niepodzielony	gładki / niepodzielony	
Typ bębna tył	gładki / niepodzielony	Opony	gładki / niepodzielony	
nacisk na oś przód kg	2.175	2.175		2.175
nacisk na oś tył kg	2.170	1.820		2.260
prześwit pod kabiną mm	63	63		63
siła odśrodkowa poziom I kN	64	64		64
siła odśrodkowa poziom II kN	39	39		39

	RD45-140	RD45-140c	RD45-140o
częstotliwość wibracji poziom I Hz	60	60	60
częstotliwość wibracji poziom II Hz	51	51	51
Amplituda poziom I mm	0,51	0,51	0,51
Amplituda poziom II mm	0,31	0,31	0,31
Oscillation frequency poziom I Hz			39
Oscillation frequency poziom II Hz			30
Tangential amplitude mm			1,37
Oscillation force poziom I kN			72
Oscillation force poziom II kN			43
obciążenie liniowe - przód / tył statyczny N/mm	15,8 / 15,7	15,8 / 0	15,8 / 16,5
posuw do przodu maks. m/min	183	183	183
zdolność pokonywania wzniesień z wibracjami %	30	30	30
zdolność pokonywania wzniesień bez wibracji %	40	40	40
promień skrętu wewnątrz mm	2.650	2.650	2.650
parametry silnika			
typ silnika	4-cylindrowy silnik wysokoprężny chłodzony wodą	4-cylindrowy silnik wysokoprężny chłodzony wodą	4-cylindrowy silnik wysokoprężny chłodzony wodą
producent silnika	Kubota V2403-CR	Kubota V2403-CR	Kubota V2403-CR
moc silnika ISO 14396 kW	37,4	37,4	37,4
Normy emisji etapów Przetwarzanie spalin	EU Stage V / EPA Tier 4 DOC-DPF	EU Stage V / EPA Tier 4 DOC-DPF	EU Stage V / EPA Tier 4 DOC-DPF
pojemności			
pojemność baku Paliwo l	73	73	73
pojemność baku Woda l	285	285	285

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147