

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/zageszczarka-jednokierunkowa-wacker-neuson-dps-2050hw-do-asfaltu-p-3379.html>



Zagęszczarka Jednokierunkowa Wacker Neuson DPS 2050Hw do asfaltu

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Producent	WACKER

Opis produktu

Zagęszczarka Jednokierunkowa Wacker Neuson

NOWA GENERACJA MODELU: DPS

Zagęszczarki serii VP to wyjątkowo kompaktowe urządzenia. Idealnie nadają się do zagęszczania asfaltu, nawierzchni brukowej oraz gleby mieszanej na ograniczonym obszarze. Do typowych zastosowań należą budowa ścieżek, ogrodnictwo i budownictwo krajobrazowe. Optymalne połączenie specjalnie zaprojektowanej zagęszczarki z rączką optymalizuje łatwe manewrowanie.

Dane techniczne:		
DPS1850 Basic	DPS1850 Asphalt parametry eksploatacyjne	DPS1850 Vario
ciężar roboczy kg	114	139
siła odśrodkowa (Stopień 1) kN	18	18
siła odśrodkowa (Stopień 2) kN		
rozmiar płyty roboczej (B x L) mm	500 x 600	500 x 585
szerokość robocza mm	500	500
wysokość robocza min. mm	838	650

DPS1850 Basic	DPS1850 Asphalt	DPS1850 Vario
częstotliwość ^{#156} ; Hz	90	90
posuw do przodu maks. (w zależności od gruntu i od czynników zewnętrznych) stopień 1 m/min	22	22
posuw do przodu maks. (w zależności od gruntu i od czynników zewnętrznych) stopień 2 m/min		
wydajność ^{#156} ; powierzchniowa maks. (w zależności od gruntu i od czynników zewnętrznych) stopień 1 m²/h	660	660
wydajność ^{#156} ; powierzchniowa maks. (w zależności od gruntu i od czynników zewnętrznych) stopień 2 m²/h		
	parametry silnika	
typ silnika	1-cylindrowy silnik Diesla, chłodzony powietrzem	1-cylindrowy silnik Diesla, chłodzony powietrzem
producent silnika	Hatz	Hatz
silnik	1 B 20	1 B 20
pojemność skokowa cm³	232	243
moc silnika maks. (DIN ISO 3046) kW	3,4	3,4
przy prędkości obrotowej 1/min	3.600	3.600
zużycie paliwa napędowego l/h	1	1
pojemność baku (paliwo) l	3	3
pojemność baku (woda) l		11,2
transmisja siły	Od silnika napędowego przez automatyczny napęd pasowy odśrodkowy i pas klinowy bezpośrednio do wzbudnicy.	
CO2 (NRSC) * g/kWh	986	986

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147