

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/zageszczarka-rewersyjna-ammann-apr-2240-2240-honda-100kg-p-1538.html>



Zagęszczarka Rewersyjna Ammann APR 22/40 (2240) Honda 100kg

Cena brutto	15 750,00 zł
Cena netto	12 804,88 zł
Dostępność	Na zamówienie
Kod producenta	Zagęszczarka dwukierunkowa APR 22/40 Honda
Producent	Ammann
Szerokość płyty	40 cm
Rodzaj zagęszczarki	Zagęszczarka płytowa
Kategoria wagowa	do 100 kg
Sposób poruszania	Dwukierunkowa (rewersyjna - przód / tył)
Paliwo	Benzyna

Opis produktu

Zagęszczarka dwukierunkowa (rewersyjna) AMMANN APR 22/40 Honda Benzyna (2240 Hd) - 100kg / 40cm

Szerokość robocza 40 cm | Silnik HONDA Benzyna 4.8 KM | Waga: 100 kg | Siła 23 kN | Częstotliwość 98 Hz (~ 5880 uderzeń/min) | Prędkość max 22 m/min

Opis zagęszczarki rewersyjnej APR 22/40 Hd (2240 Hd) z silnikiem benzynowym Honda:

Nowo opracowane lekkie zagęszczarki płytowe są przeznaczone do intensywnego użytkowania, umożliwiając skuteczne i ekonomiczne zagęszczanie gruntu, ziemi, asfaltu, ubijanie kostki brukowej, etc. Wszystkie modele z serii APR wyróżniają się prostą konstrukcją oraz wytrzymałością. Zagęszczarki APR potrafią poruszać się do przodu i do tyłu.

Optymalna waga i odpowiednia szerokość płyty wibrującej w zagęszczarkach APR 22/40 sprawiają, że ta zagęszczarka płytowa jest doskonałym wyborem, zwłaszcza na małych placach budowy lub na tych placach gdzie przestrzeń na manewrowanie ciężkim sprzętem jest ograniczona. Dzięki szerokości roboczej płyty wynoszącej 40 cm i wadze około 100 kg ta płyta wibracyjna doskonale radzi sobie w ciasnych i skomplikowanych miejscach. Jej zdolność do pokonywania zboczy i szybkiego poruszania się po równych i nierównych powierzchniach pozwala na szeroki zakres zastosowań. Zagęszczarki te są także

łatwe w transporcie. Idealne rozwiązania dla firm brukarskich, ekip budowlanych i drogowych oraz firm remontowych i zajmujących się robotami ziemnymi.

Ten konkretny model, oznaczony jako "Hd" Posiada czterosuwowy silnik benzynowy Honda GX 160 o mocy 4.8 KM, co sprawia, że jest idealnym narzędziem do wszechstronnych zastosowań związanych z zagęszczaniem na placu budowy.

Na szczególną uwagę w modelu zagęszczarki płytowej AMMANN APR 22/40 Hd z silnikiem HONDA zasługują:

- **Możliwość poruszania się do przodu i do tyłu.**
- **Uchwyt o niskiej wibracji dla bezpieczeństwa i komfortu operatora (wartości HAV poniżej 2,5 m/s²).**
- **Mocny i niezawodny silnik benzynowy 4-suwowy marki HONDA o mocy 4.8 KM.**
- **Duża siła ubijania / wibrowania wynosząca 23 kN.**
- **Bezawaryjna jednostka wibrująca wyposażona 2-wałowy wibrator o długich interwałach serwisowania.**
- **Dobrze chronione, solidne sprzęgło z wytrzymałym paskiem klinowym.**
- **Mocna rama / kratownica silnika do ochrony na placu budowy i podczas transportu.**
- **Koła transportowe dla zwiększonej mobilności na placu budowy.**
- **Opcjonalny system rozpylania (zraszania) wody do pracy na powierzchniach bitumicznych (tylko wersja z silnikiem diesla).**
- **Niskie koszty utrzymania.**
- **Uniwersalna i wszechstronna.**
- **Łatwa w transporcie**
- **Wyposażona w centralny punkt podnoszenia.**

Co oznacza, że zagęszczarka płytowa jest dwukierunkowa (rewersyjna)?

Inna nazwa dla zagęszczarki dwukierunkowej to zagęszczarka rewersyjna, która jest jednym z rodzajów zagęszczarek płytowych do gruntu, kostki i asfaltu. Zagęszczarka dwukierunkowa posiada zdolność poruszania się zarówno do przodu, jak i do tyłu, co jest możliwe dzięki wbudowanemu biegowi wstecznemu.

Zasada działania zagęszczarki rewersyjnej polega na ruchu naprzód i wstecz, a dzięki obecności płyty wibrującej oraz znacznej masy urządzenia możliwe jest skuteczne ubijanie gruntu. Szczególnie sprawdza się to w trudno dostępnych miejscach, gdzie inne typy zagęszczarek nie radzą sobie tak dobrze. Charakteryzują się wysoką mocą zagęszczania i odpowiednią wydajnością. Poza tym, są solidnie zbudowane, co sprawia, że są trwałymi urządzeniami.

Zagęszczarka płytowa dwukierunkowa jest stosowana zazwyczaj w przypadku potrzeby ubicia większej powierzchni terenu. Grupa ta nosi nazwę płytowych ze względu na istnienie płyty, która stanowi kluczowy element pozwalający tej maszynie efektywnie i szybko zagęścić powierzchnię.

Zagęszczarka płytowa rewersyjna stanowi korzystne rozwiązanie szczególnie w przypadku konieczności ubicia gruntu na większych głębokościach. Jest niezastąpiona również tam, gdzie konieczne jest manewrowanie urządzeniem na ograniczonej powierzchni, takiej jak teren przygotowywany pod budowę parkingu. Często używa się jej do ubijania terenu, na którym powstały rowy lub wykopy.

Zagęszczarkę dwukierunkową można efektywnie wykorzystać również w przypadku, gdy istotne jest stworzenie odpowiednio wyprofilowanego terenu na działce lub w ogrodzie. Jednak przede wszystkim doskonale sprawdza się podczas budowy dróg, ścieżek komunikacyjnych, czy też torów kolejowych. Ponadto, wykorzystuje się ją do ubijania gruntu w celu utworzenia wałów

czy nasypów. Boiska sportowe również mogą być tworzone z wykorzystaniem zagęszczarki gruntu dwukierunkowej..

Dane techniczne zagęszczarki AMMANN APR 22/40 Hd (2240 Hd) HONDA

Parametr	Wartość
Szerokość robocza	400 mm
Ciężar roboczy	100 kg
Silnik	HONDA 4-suwowy benzynowy
Rodzaj paliwa	Benzyna
Typ silnika	GX 160
Moc silnika	4.8 KM (3.6 kW)
Rodzaj rozruchu	Ręczny
Częstotliwość wibracji	98 Hz
Liczba uderzeń	5880 uderzeń/min.
Wydajność	528 m ² /h
Powierzchnia robocza płyty	0.10 m ²
Siła uderzenia	23 kN
Nacisk powierzchniowy	22.6 N/cm ²
Maksymalne pochylenie	30°
Zdolność pokonywania wzniesień	35%
Zbiornik paliwa	3.1 l,
Maksymalna prędkość posuwu	22 m/min.
Amplituda	0.9 mm
Długość płyty (kontakt z podłożem)	254 mm
Długość całkowita płyty	600 mm
Szerokość płyty	400 mm
Wysokość uchwytu podczas pracy	1000 mm

Co wyróżnia zagęszczarki płytowe marki AMMANN?

Zagęszczarki AMMANN to niezawodne narzędzia, które gwarantują wyjątkową efektywność i wszechstronność w szerokim spektrum zastosowań. Seria Płyt Wibracyjnych dwukierunkowych APR oferuje wydajność oraz innowacyjne funkcje, które sprawiają, że są nieocenione w różnorodnych warunkach pracy.

Zagęszczarki płytowe jednokierunkowe AMMANN cechują się:

- Zwiększoną Mocą i Szybkością - Dzięki wydajności oraz zwiększonej mocy, te maszyny szybko radzą sobie z różnorodnymi zadaniami na placu budowy.
- Żywotność i Zdolność do pokonywania nachyleń terenu - Wysoka wydajność zagęszczarek AMMANN pozwala na pracę nawet w trudnych warunkach terenowych, w tym na wzniesieniach.

Zagęszczarka APR 22/40 Hd wyposażone są w spalinowy silnik benzynowy HONDA z serii GX ceniony za niezawodność i długą żywotność oraz spełniający najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące norm spalin.

Zalety silnika benzynowego HONDA z serii GXR

Honda to uznany lider w tworzeniu solidnych i zaawansowanych technologicznie silników benzynowych o konstrukcji czterosuwowej. Aktualnie, prezentujemy kompletną gamę silników, które wytwarzają moc od 1,0 do 24KM, wyposażone zarówno w poziome, jak i pionowe wały korbowe. Silniki zaworowe umieszczone u góry, znane jako OHV, są lekkie, oszczędne i charakteryzują się zoptymalizowanym zużyciem paliwa. Profesjonalna seria silników GXR obejmuje: Wytrzymałość: gwarancja najwyższej jakości wykonania, zastosowanie materiałów o wysokiej trwałości, technologia OHV (z wyjątkiem silnika GX120, który działa w technologii OHC). Moc: osiągnięcie maksymalnej mocy przy określonej pojemności silnika. Trwałość: wszystkie

składniki zaprojektowane do pracy w ciężkich warunkach przez długi czas. Ekonomia: minimalne zużycie paliwa w swojej klasie. Łatwość uruchamiania: zastosowanie systemu dekompresji, który ułatwia rozruch. Ekologia: spełnienie najwyższych światowych norm dotyczących ochrony środowiska.

W wyposażeniu standardowym zagęszczarki znajdują się:

- Mocny i niezawodny silnik benzynowy HONDA (4-suwowy).
- Jednostka wibracyjna o wydłużonej żywotności, łatwa w konserwacji i obsłudze.
- Antywibracyjny uchwyt tłumiący drgania przenoszone na ręce i ramiona operatora.

W wyposażeniu opcjonalnym do tej zagęszczarki dostępne są:

- Koła transportowe.
- Licznik motogodzin
- Płyta / mata / nakładka elastomerowa (poliuretanowa) do ubijania kostki brukowej.

UWAGA: System zraszacza ze zbiornikiem na wodę do prac z asfaltem i podłożami bitumicznymi możliwy jest do montażu jedynie w zagęszczarce APR 22/40 wyposażonej w silnik Diesla.

Do czego używa się zagęszczarek płytowych?:

Zagęszczarki płytowe (płyty wibrujące) stanowią rodzaj maszyn, których kluczowym elementem roboczym jest metalowa, wibrująca płyta. Ta płaszczyzna, poruszana za pomocą silnika, poddana jest wibracjom dzięki mechanizmowi wibracyjnemu, opartemu na mimośrodowych wałkach i niewyważonych masach. Płyta zagęszczarki ma bezpośredni kontakt z podłożem i pełni główną rolę w procesie zagęszczania gruntu.

Zagęszczarki, nazywane także zagęszczarkami płytowymi lub wibracyjnymi, stanowią maszyny budowlane służące do wzmocnienia gruntów niespoistych, przygotowując je do kolejnych etapów prac nad nawierzchnią oraz do kolejnych etapów prac budowlanych. Zagęszczarki spełniają następujące funkcje:

- Zagęszczanie podłoża - wyrównywanie i kompaktacja powierzchni gruntowych, piasku, żwiru, podsypki, kamieni w procesach budowlanych, drogowych, przeważnie w obszarach trudno dostępnych.
- Kompresja gruntu - np. przed układaniem ścieżek i chodników, położeniem rur czy kostki brukowej.
- Zagęszczanie wylanego asfaltu i innych mas bitumicznych.
- Ubijanie położonej kostki brukowej w celu wyrównania całej powierzchni.

Dzięki procesowi zagęszczania, grunt staje się bardziej zbity i stabilny, co umożliwia kontynuację prac budowlanych.

Stosując zagęszczarkę, możliwe jest zwiększenie gęstości gruntu, co pozwala na układanie stabilnej nawierzchni z kostki brukowej lub wykonywanie asfaltu. Zagęszczarki znajdują zastosowanie m.in. w następujących obszarach:

-
- Przy pracach w obszarach ograniczonych przestrzenią.
 - Przy pracach ziemnych.
 - W pracach asfaltowych i brukarskich.
 - Podczas drobnych i średnich prac remontowych.
 - Podczas budowy rurociągów i wykopów.
 - W pracach ogrodowych i krajobrazowych.
 - Prace ziemne i brukarskie.
 - Budowa dróg i torów kolejowych
 - Zagęszczanie w wąskich rowach i wykopach.
 - Prace fundamentowe.

Zagęszczarki to nieodzowne narzędzie na placu budowy, jednak ich zastosowanie sięga także prac w ogrodzie czy domu. Ich obsługa jest względnie prosta, a mniejsze modele mogą być używane nawet do domowych prac remontowych.

Firma AMMANN - Producent światowej klasy maszyn budowlanych (skoczki, zagęszczarki, walce, ...)

Ammann to światowy lider w dostarczaniu maszyn dla branży budowlanej, specjalizujący się głównie w budowie dróg oraz infrastruktury drogowej. Ta rodzinna firma cieszy się międzynarodowym sukcesem od 1869 roku. Hans-Christian Schneider, obecny CEO Ammanna, jest szóstym pokoleniem zarządzającym firmą. W ciągu 150 lat historii Ammann wiele się zmieniło. Technologia ciągle ewoluuje, a fabryki oraz maszyny zapewniają produktywność, o której nie śniło się nawet w 1869 roku. Firma ma teraz zasięg globalny i szeroką gamę produktów dla każdego. To, co się nie zmieniło, to zaangażowanie Ammanna w swoich klientów, pracowników oraz innowacyjne rozwiązania.

Więcej informacji - doradca techniczno-handlowy: 604-318-523, 605-105-147