

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/zageszczarka-rewersyjna-wacker-dpu-3050-p-397.html>



Zageszczarka Rewersyjna Wacker DPU 3050

Dostępność	Dostępny
Producent	WACKER

Opis produktu

Zageszczarka firmy **Wacker, DPU 3050H**. Uniwersalna, zageszczarka wibracyjna z rewersem. Idealna do zageszczania piasku, żwiru oraz innych gruntów niespoistych. Zastosowanie płyty elastomerowej pozwala na zageszczanie kostki brukowej.

Dane techniczne:

DPU3050H	DPU3050H e-starter	DPU3060H	DPU3060H-TS
parametry eksploatacyjne			
ciężar roboczy kg	181	206	190
siła odśrodkowa kN	30	30	30
rozmiar płyty roboczej mm	500 x 703	500 x 703	600 x 703
grubość płyty roboczej mm	10	10	10
wysokość (bez dyszla) mm	777	777	777
szerokość robocza mm	500	500	600
częstotliwość Hz	90	90	90
posuw do przodu maks. (w zależności od gruntu i od czynników zewnętrznych) m/min	21	21	19
wydajność	630	630	684

DPU3050H	DPU3050H e-starter	DPU3060H	DPU3060H-TS
powierzchniowa maks. (w zależności od gruntu i od czynników zewnętrznych) m²/h			
parametry silnika			
typ silnika	1-cylindrowy silnik Diesla, chłodzony powietrzem	1-cylindrowy silnik Diesla, chłodzony powietrzem	1-cylindrowy silnik Diesla, chłodzony powietrzem
producent silnika	Hatz	Hatz	Hatz
silnik	1 B 30	1 B 30	1 B 30
pojemność skokowa cm³	347	347	347
moc silnika maks. (DIN ISO 3046) kW	5,4	5,4	5,4
przy prędkości obrotowej 1/min	3.600	3.600	3.600
zużycie paliwa napędowego l/h	0,6	0,6	0,6
pojemność zbiornika paliwa l	5	5	5
transmisja siły	Od silnika napędowego przez automatyczny napęd pasowy odśrodkowy i pas klinowy bezpośrednio do wzbudnicy.	Od silnika napędowego przez automatyczny napęd pasowy odśrodkowy i pas klinowy bezpośrednio do wzbudnicy.	Od silnika napędowego przez automatyczny napęd pasowy odśrodkowy i pas klinowy bezpośrednio do wzbudnicy.
CO2 (NRSC) * g/kWh	986	986	986
DPU 3060H-TS e-starter		DPU 3070H	
parametry eksploatacyjne			
ciężar roboczy kg	215	195	
siła odśrodkowa kN	30	30	
rozmiar płyty roboczej mm	600 x 703	700 x 703	
grubość płyty roboczej mm	10	10	
wysokość (bez dyszla) mm	777	777	
szerokość robocza mm	600	700	
częstotliwość Hz	90	90	
posuw do przodu maks. (w zależności od gruntu i od czynników zewnętrznych) m/min	23	18	
wydajność; powierzchniowa maks. (w zależności od gruntu i od czynników zewnętrznych) m²/h	825	756	
parametry silnika			
typ silnika	1-cylindrowy silnik Diesla, chłodzony powietrzem	1-cylindrowy silnik Diesla, chłodzony powietrzem	
producent silnika	Hatz	Hatz	
silnik	1 B 30	1 B 30	
pojemność skokowa cm³	347	347	
moc silnika maks. (DIN ISO 3046) kW	5,4	5,4	
przy prędkości obrotowej 1/min	3.600	3.600	
zużycie paliwa napędowego l/h	0,6	0,6	

	DPU 3060H-TS e-starter	DPU 3070H
pojemność baku (paliwo) l	5	5
transmisja siły	Od silnika napędowego przez	Od silnika napędowego przez
	automatyczny napęd pasowy odśrodkowy	automatyczny napęd pasowy odśrodkowy
	i pas klinowy bezpośrednio do wzbudnicy.	i pas klinowy bezpośrednio do wzbudnicy.
CO2 (NRSC) * g/kWh	986	986

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147