

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/zageszczarka-rewersyjna-wacker-neuson-dpu-110-810kg-830kg-p-1026.html>



Zagęszczarka Rewersyjna Wacker Neuson DPU 110 810kg - 830kg

Dostępność	Dostępny
Producent	WACKER

Opis produktu

WACKER Zagęszczarka rewersyjna DPU 110

Płyty wibracyjne zapewniające maksymalną mobilność.

Uniwersalne rewersyjne płyty są idealne do zagęszczania w wyrównywania kamieni brukowych, rowów, skarp i utrzymania spójności gleb. Jedyne płyty z trwałym, zintegrowanym zestawem kół, które przewiduje maksymalną mobilność. Jedna zintegrowana dźwignia odpowiada za zmianę kierunku jazdy, co sprawia że obsługa urządzenia nie jest trudna.

Podbudowa, chudy beton, asfalt, polbruk, bruk

Kompaktowa, wydajna. Koła w standardzie, amortyzatory przy dyszlu, sterowanie rewersyjne - patent Wackera

Płyta dolna z żeliwa sferoidalnego

Dane techniczne:

DPU110Lem870/DPU110Lec870	DPU110Lem970/DPU110Lec970
parametry eksploatacyjne	
ciężar roboczy kg	813
siła odśrodkowa kN	110
szerokość płyty roboczej mm	870
długość płyty roboczej mm	1.183
rozmiar płyty roboczej (szer. x dł.) mm	550 x 900
grubość płyty roboczej mm	14

DPU110Lem870/DPU110Lec870	DPU110Lem970/DPU110Lec970
wysokość (prześwit) mm	830
szerokość robocza (z dodatkowymi płytami) mm	870
częstotliwość Hz	60
Wibracje dłoń/ramię m/s ² posuw do przodu maks. (w zależności od warunków podłoża i otoczenia) m/min	30
wydajność#156; powierzchniowa maks. (w zależności od warunków podłoża i otoczenia) m ² /h	1.566
Wysokość transportowa mm	1.670
długość transportowa mm	1.515
szerokość transportowa mm	1.050
masa transportowa kg	836
typ silnika	parametry silnika Trójcyldrowy, czterosuwowy silnik wysokoprężny chłodzony wodą
producent silnika	Kohler
silnik	KDW1003
pojemność skokowa cm ³	1.028
moc silnika maks. (DIN ISO 3046 IFN) kW	18,5
przy prędkości obrotowej 1/min	3.600
moc silnika (moc znamionowa) (DIN ISO 3046 IFN) kW	16

DPU110Lem870/DPU110Lec870	DPU110Lem970/DPU110Lec970
przy prędkości obrotowej 1/min	2.700
moc robocza (DIN ISO 3046 IFN) kW	12
przy prędkości obrotowej 1/min	2.700
zużycie paliwa napędowego l/h	3,3
pojemność zbiornika paliwa l	11,2
dopuszczalne odchylenie od pionu °	25
transmisja siły	Hydrostatyczny
typ paliwa napędowego	Olej napędowy
CO2 (NRSC) * g/kWh	933

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147