

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/zageszczarka-rewersyjna-wacker-neuson-dpu-2560-160kg-170kg-p-232.html>



Zagęszczarka Rewersyjna Wacker Neuson DPU 2560 160kg-170kg

Dostępność	Dostępny
Producent	WACKER

Opis produktu

Zagęszczarka Rewersyjna Wacker Neuson DPU 2560H

Uniwersalne rewersyjne płyty są idealne do zagęszczania w wyrównywaniu kamieni brukowych, rowów, skarp i utrzymania spójności gleb. Jedyne płyty z trwałym, zintegrowanym zestawem kół, które przewiduje maksymalną mobilność. Jedna zintegrowana dźwignia odpowiada za zmianę kierunku jazdy, co sprawia że obsługa urządzenia nie jest trudna.

Podbudowa, chudy beton, asfalt, bruk

Kompaktowa, wydajna. Koła w standardzie, amortyzatory przy dyszlu, sterowanie rewersyjne - patent Wackera

płyta dolna z żeliwa sferoidalnego

DPU2540H	DPU2550H	Dane techniczne: DPU2560H		DPU2560H-TS
parametry eksploatacyjne				
ciężar roboczy kg	160	166	171	
siła odśrodkowa kN	25	25	25	
rozmiar płyty roboczej (B x L) mm	400 x 703	500 x 703	600 x 703	
grubość płyty roboczej mm	10	10	10	
wysokość (bez dyszla) mm	736	736	736	
szerokość robocza mm	400	500	600	
częstotliwość Hz	90	90	90	

DPU2540H	DPU2550H	DPU2560H	DPU2560H-TS
posuw do przodu maks. (w zależności od gruntu i od czynników zewnętrznych) m/min	21	20	19
wydajność #156; powierzchniowa maks. (w zależności od gruntu i od czynników zewnętrznych) m²/h	504	600	684
parametry silnika			
typ silnika	1-cylindrowy silnik Diesla, chłodzony powietrzem	1-cylindrowy silnik Diesla, chłodzony powietrzem	1-cylindrowy silnik Diesla, chłodzony powietrzem
producent silnika	Hatz	Hatz	Hatz
silnik	1 B 20	1 B 20	1 B 20
pojemność skokowa cm³	243	243	243
moc silnika maks. (DIN ISO 3046) kW	3,5	3,5	3,5
przy prędkości obrotowej 1/min	3.600	3.600	3.600
zużycie paliwa napędowego l/h	0,4	0,4	0,4
pojemność zbiornika paliwa l	3	3	3
transmisja siły	Od silnika napędowego przez automatyczny napęd pasowy odśrodkowy bezpośrednio do wzbudnicy.	Od silnika napędowego przez automatyczny napęd pasowy odśrodkowy bezpośrednio do wzbudnicy.	Od silnika napędowego przez automatyczny napęd pasowy odśrodkowy i pas klinowy bezpośrednio do wzbudnicy.
CO2 (NRSC) * g/kWh	986	986	986

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147