

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/zageszczarka-rewersyjna-wacker-neuson-dpu-4545-400kg-424kg-p-214.html>



Zagęszczarka Rewersyjna Wacker Neuson DPU 4545 400kg-424kg

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Producent	WACKER

Opis produktu

Zagęszczarka Rewersyjna Wacker Neuson DPU 4545

NOWA GENERACJA MODELU: DPU4545

Prędkość ruchu w tył zwiększona do poziomu prędkości ruchu w przód umożliwia wydajną pracę przy zmiennym wyborze tempa, z zachowaniem powszechnie przyjętej wysokiej jakości nawierzchni.

Ulepszona technika dwuwąłowego wibratora Wacker pozwala uzyskać większą siłę odśrodkową i jednocześnie większą zdolność pokonywania wniesień, jak również możliwie największą głębokość zagęszczania niemalże na wszystkich gruntach.

Płyta z wyjątkowo odpornego na zużycie żeliwa sferoidalnego (GJS-700).

Liczne komfortowe funkcje zwiększające żywotność maszyny oraz zapewniające utrzymanie okresów i kosztów konserwacji na niskim poziomie: np. automatyka wyłączania przy niskim poziomie oleju, samonapinający pas klinowy, bezobsługowy alternator.

Dane techniczne:

DPU4545H	DPU4545He parametry eksploatacyjne	DPU4545Hec
ciężar roboczy kg	402	423
siła odśrodkowa kN	45	45
rozmiar płyty roboczej (szer. x dł.) mm	440 x 900	440 x 900
grubość płyty roboczej mm	12	12

DPU4545H	DPU4545He	DPU4545Hec
wysokość (bez dyszla środkowego) mm	790	790
szerokość robocza (z płytą rozszerzającą) mm	600	600
częstotliwość Hz	69	69
Wibracje dłoni/ramię m/s ² posuw do przodu maks. (w zależności od warunków podłoża i otoczenia) m/min	25	25
wydajność#156; powierzchniowa maks. (w zależności od warunków podłoża i otoczenia) m ² /h	910	910
zdolność#156; pokonywania wzniesień %	57,7	57,7
Wysokość transportowa mm	1.540	1.540
długość transportowa mm	1.048	1.048
szerokość transportowa mm	780	780
parametry silnika		
typ silnika	Chłodzony powietrzem jednocylindrowy, czterosuwowy silnik wysokoprężny	Chłodzony powietrzem jednocylindrowy, czterosuwowy silnik wysokoprężny
producent silnika	Hatz	Hatz
silnik	1D42S	1D42S
pojemność skokowa cm ³	445	445
moc silnika maks. (DIN ISO 3046 IFN) kW	7	7
przy prędkości obrotowej 1/min	3.600	3.600
moc robocza maks. (DIN ISO 3046 IFN) kW	4,9	4,9

DPU4545H	DPU4545He	DPU4545Hec
przy prędkości obrotowej 1/min	3.000	3.000
zużycie paliwa napędowego l/h	1,6	1,6
pojemność baku (paliwo) l	5	5
transmisja siły	Z silnika napędowego przez sprzęgło odśrodkowe i pasek klinowy bezpośrednio do wibratora.	Z silnika napędowego przez sprzęgło odśrodkowe i pasek klinowy bezpośrednio do wibratora.
typ paliwa napędowego	Olej napędowy	Olej napędowy
CO2 (NRSC) * g/kWh	993	993

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147