

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/zageszczarka-rewersyjna-wacker-neuson-dpu-5545-400kg-450kg-p-215.html>



Zagęszczarka Rewersyjna Wacker Neuson DPU 5545 400kg-450kg

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Producent	WACKER

Opis produktu

Zagęszczarka Rewersyjna Wacker Neuson

DPU 5545

NOWA GENERACJA MODELU: DPU5545

Prędkość ruchu w tył zwiększona do poziomu prędkości ruchu w przód umożliwia wydajną pracę przy zmiennym wyborze tempa, z zachowaniem powszechnie przyjętej wysokiej jakości nawierzchni.

Ulepszona technika dwuwałowego wibratora pozwala uzyskać większą siłę odśrodkową i jednocześnie większą zdolność pokonywania wniesień, jak również możliwie największą głębokość zagęszczania niemalże na wszystkich gruntach.

Płyta z wyjątkowo odpornego na zużycie żeliwa sferoidalnego (GJS-700).

Liczne komfortowe funkcje zwiększające żywotność maszyny oraz zapewniające utrzymanie okresów i kosztów konserwacji na niskim poziomie: np. automatyka wyłączania przy niskim poziomie oleju, samonapinający pas klinowy, bezobsługowy alternator.

Innowacyjny wyłącznik: Zapobiega on zakleszczeniu operatora między maszyną a przeszkodą w trakcie pracy ukierunkowanej do tyłu. Do wyboru rozrusznik korbowy lub elektryczny. Zróżnicowane szerokości robocze dzięki różnym poszerzeniom bocznym. Perfekcyjne do zagęszczania płaskich powierzchni i wykopów, jak również do zawibrowania ciężkiej kostki brukowej wiązanej - z uwagi na ich wyrównany ruch w przód i w tył.

Dane techniczne:

DPU5545H	DPU5545He	DPU5545Heap	DPU5545Hec
parametry eksploatacyjne			
ciężar roboczy kg	399	424	447
siła odśrodkowa kN	55	55	55
rozmiar płyty roboczej (szer. x dł.) mm	440 x 900	440 x 900	440 x 900

DPU5545H	DPU5545He	DPU5545Heap	DPU5545Hec
grubość płyty roboczej mm	12	12	12
wysokość (bez dyszla środkowego) mm	790	790	790
szerokość robocza (z płytą rozszerzającą) mm	600	600	750
częstotliwość Hz	69	69	69
Wibracje dłoń/ramię m/s ² posuw do przodu maks. (w zależności od warunków podłoża i otoczenia) m/min	27	27	27
wydajność#156; powierzchniowa maks. (w zależności od warunków podłoża i otoczenia) m ² /h	980	980	980
zdolność#156; pokonywania wzniesień %	57,7	57,7	57,7
Wysokość transportowa mm	1.514	1.514	1.514
długość transportowa mm	1.048	1.048	1.048
szerokość transportowa mm	780	780	810
parametry silnika			
typ silnika	Chłodzony powietrzem jednocylindrowy, czterosurowyj silnik wysokoprężny	Chłodzony powietrzem jednocylindrowy, czterosurowyj silnik wysokoprężny	Chłodzony powietrzem jednocylindrowy, czterosurowyj silnik wysokoprężny
producent silnika	Hatz	Hatz	Hatz
silnik	1D42S	1D42S	1D42S
pojemność skokowa cm ³	445	445	445
moc silnika maks. (DIN ISO 3046 IFN) kW	7	7	7
przy prędkości obrotowej 1/min	3.600	3.600	3.600

DPU5545H	DPU5545He	DPU5545Heap	DPU5545Hec
moc robocza (DIN ISO 3046 IFN) kW	4,9	4,9	4,9
przy prędkości obrotowej 1/min	3.000	3.000	3.000
zużycie paliwa napędowego l/h	1,6	1,6	1,6
pojemność zbiornika paliwa l	5	5	5
transmisja siły	Z silnika napędowego przez sprzęgło odśrodkowe i pasek klinowy bezpośrednio do wibratora.	Z silnika napędowego przez sprzęgło odśrodkowe i pasek klinowy bezpośrednio do wibratora.	Z silnika napędowego przez sprzęgło odśrodkowe i pasek klinowy bezpośrednio do wibratora.
typ paliwa napędowego	Olej napędowy	Olej napędowy	Olej napędowy
CO2 (NRSC) * g/kWh	993	993	993

Transmisja siły Z silnika napędowego za pośrednictwem sprzęgła odśrodkowego i pasa klinowego bezpośrednio na wzbudnicę.

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147